

Gants robustes à haute dextérité, offrant une excellente adhérence pour la manipulation de composants humides ou huileux

- **Poignée renforcée** : Les gants de protection AlphaTec™ 58-435 sont dotés d'un polymère d'enduction ANSELL GRIP™ Technology, qui permet un contrôle plus sûr lors de la manipulation d'objets huileux ou humides et réduit ainsi la fatigue des mains
- **Durabilité accrue** : grâce à leur coque en nitrile non doublé de 0,7 mm/27 mil, ces gants de sécurité robustes offrent une résistance supérieure aux accrocs, aux perforations et à l'abrasion.
- **Protection spécialisée** : Leur barrière protectrice en nitrile leur permet également de résister à divers produits chimiques, y compris les dérivés d'hydrocarbures, les bases alcooliques et de nombreux solvants et esters.
- **Caractéristiques améliorées** : Version plus longue de l'AlphaTec™ 58-430, les gants de protection des mains AlphaTec™ 58-435 sont dotés de la même manchette rabattable, pour éviter les gouttes sur l'avant-bras, ainsi que d'une manchette extra-longue, pour une protection accrue de l'avant-bras et du poignet.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Conformes aux exigences de la FDA, ils peuvent également être utilisés comme gants de sécurité alimentaire, pour toute une série d'applications dans le domaine de la transformation des aliments.

Secteurs industriels

- Automobile
- Transformation des métaux

Applications

- Entreposage de matières premières
- Retouche
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Peinture ou nettoyage d'outils ou de robots
- Ouverture de fours, purge de pompes, de vannes ou de conduites, et craquage pour la production de BTX



- Travail des métaux et tâches d'assemblage
- Peinture de la carrosserie et inspection de

AlphaTec™

58-435

Prise supérieure et sûre avec souplesse améliorée

Principales caractéristiques

- **Technologie ANSELL GRIP™** : meilleure prise en main, moins de fatigue pour la main.
 - **Coquille en nitrile non doublé de 0,7 mm/27 mil** : résistance optimisée à l'abrasion
 - **Barrière de protection en nitrile** : résistance chimique améliorée*
- *Efficace contre les dérivés d'hydrocarbures, les bases alcooliques, de nombreux solvants et esters

Technologies



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Normes de performance



0493



4001A



AJKLOPT



Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTecMD 58-435	Coating Material: Nitrile Featured Technology: ANSELL GRIP™	7, 8, 9, 10, 11	380 / 15	Gris	12 paires par sac ; 6 sacs/boîte 72 paires/boîte

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexico
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K6, Canada
Tél. : 1 800 363-8340
Téléc. : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Ansell

