

Gants de protection chimique durables et confortables, offrant une protection polyvalente des mains

- **Confort accru** : Le flockage en coton des gants de sécurité AlphaTec™ Solvex™ 37-175 absorbe la sueur et améliore le confort.
- **Dextérité accrue** : leur épaisseur de 17 mil/0,46 mm garantit des niveaux élevés de dextérité.
- **Protection spécialisée** : Une composition de nitrile haute performance assure la résistance chimique EN 374 Type A.
- **Durabilité améliorée** : La même composition en nitrile rend ces gants AlphaTec™ plus durables que les gants en caoutchouc ou en néoprène de même épaisseur, avec une résistance à l'abrasion EN et ANSI de niveau 4.
- **Une véritable polyvalence** : Les gants PPE AlphaTec™ Solvex™ 37-175 peuvent être utilisés dans des conditions humides et sèches, tout en étant conformes aux réglementations de la FDA 21 CFR 177.2600 relatives à la manipulation des aliments.



Secteurs industriels

- Automobile
- Agriculture
- Après-vente automobile
- Transformation des aliments
- Énergie
- Entretien de l'infrastructure
- Produits chimiques

Applications

- Manipulation de pièces métalliques usinées et rugueuses
- Réparation et maintenance d'équipements
- Peinture ou nettoyage d'outils ou de robots
- Changement d'outils et de teintures
- Manipulation de marchandises reçues
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Ouverture et purge de pompes, de vannes ou de conduites
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Supervision d'une exploitation en cours de fonctionnement
- Manipulation des marchandises expédiées : boîtes à conserve, récipients,

AlphaTec™ Solvex™

37-175

Excellente protection contre les produits chimiques, combinée à un bon niveau de préhension, d'ajustement et de confort

Ancien nom : Solvex® 37-175

Principales caractéristiques

- **Flocage coton** : Absorbe l'humidité, pour un plus grand confort
- **17 mil/0,46 mm d'épaisseur** : pour des gants de sécurité confortables et dextres
- **Composition du composé nitrile** : EN 374 Type A protection chimique



Normes de performance

ANSI/ISEA 105-2024



CE 0493

0086

EN388: 2016



4101X

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5



VIRUS



Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	EMBALLAGE
AlphaTec™ Solvex™ 37-175	Liner Material: Coton suédé Coating Material: Nitrile	6, 7, 8, 9, 10, 11	330 / 13	Vert	• 12 paires/sac ; 12 sacs/boîte

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
Tél. : 1 800 363-8340
Téléc. : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

