

# Gants non stériles en latex pour salles blanches, assurant une protection au niveau du coude et un double enfilage facile.

- **Flexibilité et confort accrus** : La formulation souple et extensible des gants de salle blanche BioClean™ Legion BLA3 offre un mélange parfait de flexibilité et de confort.
- **Protection accrue** : Ces gants ambidextres pour salles blanches sont conçus pour couvrir la peau jusqu'au coude, protégeant ainsi la main, l'avant-bras et le poignet et réduisant considérablement les risques de contamination croisée.
- **Réduction des risques de contamination** : Les gants non stériles BioClean™ Extra BLA3 sont présentés dans un emballage EasyTear non parcellaire, pour réduire encore les risques de contamination.
- **Résistance accrue** : La surface texturée de ces gants non poudrés améliore la préhension, tandis que la manchette perlée renforce la résistance.
- **Plus de praticité** : La formulation robuste de ces gants BioClean™ les rend également idéaux pour un double enfilage rapide et sans problème, tandis que leur nature ambidextre garantit une commodité accrue



## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Film souple et extensible** : Pour des gants de salle blanche souples et confortables
- **Longueur au coude** : Meilleure couverture, moins de contamination croisée
- **Emballage EasyTear non parcellaire** : moins de risques de contamination



## Legion BLA3

Gant en latex non stérile jetable pour salle blanche

### FICHE TECHNIQUE

|                                                              | Information sur le produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                     | Latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur                                                      | Naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forme                                                        | Ambidextre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poignet                                                      | Bord roulé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fabrication/Normes de vérification SMQ                       | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Affaires réglementaires                                      | CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emballage                                                    | <p>100 unités par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur en polyéthylène par sac extérieur scellé en polyéthylène; 10 sacs extérieurs par boîte doublée (1 000 unités).</p> <p><b>Des emballages plus durables :</b> Ces gants sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé.</p> <p>*L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclabilité de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.</p> |
| Entreposage                                                  | Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances ou ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.                                                                                                                                                                               |
| Pays d'origine                                               | Inde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tailles disponibles                                          | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Surface externe du gant                                      | Doigts et paume texturé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Internal Glove Surface                                       | Chlorée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classe de Salle Blanche                                      | ISO de classe 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durée de conservation                                        | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teneur en protéines                                          | 50 µg/g ou moins de protéines extractibles totales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antistatiques                                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# Legion BLA3

Gant en latex non stérile jetable pour salle blanche

| Propriétés physiques                                  |             |             |             |               | Méthode d'essai |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Tailles                                               | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | EN ISO 21420    |
| Longueur (mm)                                         | 410 / 16    |             |             |               |                 |
| Largeur de la paume (mm/in)                           | 86/3.38     | 96/3.78     | 106/4.17    | 115/4.53      |                 |
| Taux de micro-trous                                   | 1.5 AQL     |             |             |               | EN 374-2        |
| Nombre de particules typiques ≥ 0,5 µm (nombre/cm²)   | <1500       |             |             |               | IENT-RP-CC005.4 |
| Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)   | 0.18 / 7.09 |             |             |               | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils) | 0.21 / 8.27 |             |             |               | EN 455-2        |
| Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils) | 0.13 / 5.12 |             |             |               | EN 455-2        |
| Force at Break (N) Before Aging                       | 1           |             |             |               | EN 455-2        |
| Force à la rupture (N) pendant le vieillissement      | ≥9          |             |             |               | EN 455-2        |

## TENEUR IONIQUE

| Concentration en Qg/cm <sup>2</sup> | Valeur typique             | Concentration en Qg/cm <sup>2</sup> | Valeur typique             |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Ammonium                            | 0.055                      | Nitrate                             | 0.277                      |
| Bromure                             | Disponible dans le dossier | Nitrite                             | Disponible dans le dossier |
| Calcium                             | 0.813                      | Phosphate                           | Disponible dans le dossier |
| Chlorure                            | 1.968                      | Potassium                           | 0.095                      |
| Fluorure                            | 0.005                      | Sodium                              | 0.022                      |
| Lithium                             | Disponible dans le dossier | Sulfate                             | 0.538                      |
| Magnésium                           | 0.020                      | Zinc                                | Disponible dans le dossier |

## INFORMATION DE COMMANDE

| TAILLE                    | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT | BLA301-S    | BLA302-M    | BLA303-L    | BLA304-XL     |

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tél. : 1 800 800-0444  
US Téléc. : 1 800 800-0445  
CA Tél. : 1 800 363 8340

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Téléc. : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
Tél. : +44 1638 663338  
Téléc. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.



