

## Gants de salle blanche en vinyle non stérile et non texturé, offrant la tactilité nécessaire pour les travaux de précision

- **Tactilité accrue** : Grâce à leurs niveaux d'épaisseur optimaux, les gants en vinyle non stériles BioClean™ Vector BVA-E garantissent des niveaux élevés de sensibilité tactile, ce qui les rend parfaits pour les manipulations de précision
- **Résistance accrue** : Ces gants pour salles blanches sont également dotés d'une manchette perlée, qui renforce la résistance et assure un ajustement plus stable, tout en minimisant les risques d'écoulement des liquides.
- **Sauvegarde de l'intégrité du produit** : Ces gants non poudrés assurent une dissipation électrostatique contrôlée afin d'éviter l'accumulation de charges statiques susceptibles d'endommager les composants.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Épaisseur optimale** : Sensibilité tactile élevée, idéale pour les travaux de précision
- **Manchette perlée** : résistance accrue et ajustement sûr et stable
- **Propriétés ESD** : protection avancée des produits\*

\*par la dissipation contrôlée de l'électricité statique

### Secteurs industriels

- Environnements Contrôlés et Critiques



## FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Matériau	Vinyle (polychlorure de vinyle)
Couleur	Transparent
Forme	Ambidextre
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie I
Emballage	100 unités par sac intérieur scellé en polyéthylène; un sac intérieur en polyéthylène par sac extérieur scellé en polyéthylène; 10 sacs extérieurs par carton doublé (1000 pièces)
Pays d'origine	Taiïwan
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Teneur en poudre	Non poudrée
Surface externe du gant	Lisse
Internal Glove Surface	Chlorée
Classe de Salle Blanche	ISO de classe 5
Durée de conservation	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication.
Teneur en protéines	S.O : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Antistatiques	Oui



## Vector BVA-E

Gant de salle blanche en vinyle jetable non stérile

Propriétés physiques					Méthode d'essai
Tailles	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	
Longueur (mm)	300/12				
Largeur de la paume (mm/in)	85 mm	95 mm	105 mm	115 mm	
Taux de micro-trous	Niveau de performance 2 NQA 1,5				
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm <sup>2</sup> )	< 3 000				
Épaisseur minimale de paume, paroi unique (mm/mils)	0.09 / 3.54				
Épaisseur minimale des doigts, paroi unique (mm/mils)	0.10 / 3.94				
Épaisseur minimale du poignet, paroi unique (mm/mils)	0.06 / 2.36				
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 3.6 \text{ N}$				

## TENEUR IONIQUE

Concentration en Qg/cm <sup>2</sup>	Valeur typique	Concentration en Qg/cm <sup>2</sup>	Valeur typique
Ammonium	Non détecté	Nitrate	0.03
Bromure	0.002	Nitrite	0.001
Calcium	0.035	Phosphate	0.019
Chlorure	0.07	Potassium	0.007
Fluorure	0.003	Sodium	0.22
Lithium	0.001	Sulfate	0,12
Magnésium	0.002	Zinc	Non détecté

## INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BVA-E-S	BVA-E-M	BVA-E-L	BVA-E-XL

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS

Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
Tél. : +603 8310 6688  
Télé. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tél. : 1 800 800-0444  
US Téléc. : 1 800 800-0445  
CA Tél. : 1 800 363 8340

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télé. : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
Tél. : +44 1638 663338  
Télé. : +44 1638 668890

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

