

HyFlex™

11-421

Conçu pour faciliter la sélection de la protection des mains

Ancien nom : PuretoughP1100



Usages multiples



Applications légères

Gants légers résistants à l'abrasion, alliant confort et protection mécanique

- **Durabilité améliorée** : Les gants polyvalents HyFlex™ 11-421 sont dotés d'une enduction de polyuréthane durable qui leur permet d'atteindre les niveaux de résistance à l'abrasion ANSI niveau 4/EN niveau 3.
- **Respect accru de l'environnement** : Le revêtement PU est fabriqué à l'aide d'un procédé à base d'eau, plus respectueux de l'environnement.
- **Réduction des risques de défauts de surface** : La conception sans silicone de ces gants HyFlex™ limite également le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la peinture.
- **Risques sanitaires minimisés** : Leur formulation est 100 % exempte de DMF, ce qui protège les porteurs contre les effets nocifs.
- **Confort accru** : Des coutures fines et extensibles augmentent considérablement les niveaux de confort.
- **Identification facile** : Le bouton indicateur vert à code couleur des gants de travail légers HyFlex™ 11-421 suggère une lumière, une résistance à la coupure ANSI A1/EN ISO A.



Secteurs industriels

- Automobile
- Machinerie et équipements

Applications

- Ramassage et fixation d'éléments
- Assemblage final

HyFlex™

11-421

Conçu pour faciliter la sélection de la protection des mains

Ancien nom : PuretoughP1100

Principales caractéristiques

- **Revêtement en polyuréthane à base d'eau** : durable et plus respectueux de l'environnement
- **Sans DMF ni silicone** : Moins de risques, convient à la peinture par pulvérisation
- **Coutures fines et extensibles** : pour des gants de sécurité vraiment confortables

Normes de performance et Conformité aux règlements

Conformité au règlement REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3121A



Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
HyFlex™ 11-421	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduit: Polyuréthane à base d'eau Matériau de la doublure: Nylon Poignet: Poignet en tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	235-260 mm / 9.25-10.23 inches	Noir	• 12 paires par sac ; 12 sacs par boîte

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Gro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Téléc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.