

HyFlex™

11-501

Gant de protection contre les coupures
avec résistance à la chaleur de contact



Résistance aux coupures



Chaleur



Usage modéré

Gant de protection contre les coupures A5/EN ISO D avec résistance à la chaleur de contact

- **Protection contre les coupures :** Offre une protection contre les coupures de niveau A5/EN ISO D, adaptée à une performance fiable dans les tâches de manipulation quotidiennes
- **Prise fiable :** Le revêtement en mousse de nitrile favorise une manipulation sécurisée et un contrôle amélioré lors de l'utilisation
- **Compatibilité avec les écrans tactiles :** Permet l'utilisation des appareils sans retirer les gants, favorisant un flux de travail ininterrompu
- **Résistance à la chaleur :** Le niveau 1 de résistance à la chaleur de contact selon la norme EN 407 protège lors de la manipulation de composants chauds



Secteurs industriels

- Automotive
- Machinerie et équipements

Applications

- Utilisation d'une presse de moulage par injection
- Assemblage de châssis et installation de garnitures
- Manipulation et finition d'éléments structuraux
- Ajustement de systèmes et vissage
- Application d'un fini sur les matériaux et les produits
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manipulation de marchandises reçues
- Manipulation des marchandises expédiées : boîtes à conserve, récipients, emballage en vrac et boîtes
- Ouverture de fours, purge de pompes, de vannes ou de conduites, et craquage pour la production de BTX

Principales caractéristiques

- **Protection contre les coupures** : Protection de niveau intermédiaire A5/EN ISO D
- **Prise fiable** : Le revêtement en mousse de nitrile favorise une manipulation sécurisée
- **Compatible avec les écrans tactiles** : Utilisez vos appareils sans retirer les gants

Technologies



Touchscreen Compatible

Normes de performance et Conformité aux règlements

Conformité au règlement REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X41D

EN 407



X1XXXX

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
HyFlex™ 11-501	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduit: Nitrile Matériau de la doublure: INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, Spandex, Kevlar ^{MD} Poignet: Poignet en tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	217-271 mm / 8.54-10.66 inches	Bleu	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. México
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Téléc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.