

HyFlex™

11-543

Protection contre la coupe conçue 25 % plus durable



Résistance aux coupures



Chaleur



Usage modéré

Protection contre la coupe ANSI/ISEA 105-2024 A7/EN ISO F, conçue 25 % plus durable

- **Robustesse supérieure** : Les gants HyFlex™ 11-543 intègrent la technologie FORTIX™ pour offrir une durabilité supérieure de 25 % par rapport à la concurrence*
- **Performance de coupe avancée** : Dotés de la technologie INTERCEPT™ pour offrir une protection contre la coupe ANSI/ISEA 105-2024 A7/EN ISO F, atteignant des performances supérieures au sein de la même classe de coupe
- **Résistance à la chaleur** : Certifié EN 407 chaleur de contact niveau 1, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C/212 °F pendant au moins 15 secondes
- **Confort et commodité** : La conception compatible avec les écrans tactiles favorise un port confortable toute la journée
- **Réduction des risques de défauts de surface** : Les gants de travail industriels HyFlex™ 11-543 sont également sans silicone, ce qui empêche le transfert de contaminants sur le métal avant la peinture

* La comparaison est basée sur des tests de laboratoire Ansell dans des conditions standardisées en décembre 2025 par rapport à des gants concurrents similaires. Les résultats peuvent varier selon l'application.

Secteurs industriels

- Automotive
- Aérospatiale
- Machinerie et équipements

Applications

- Manipulation de matériaux avec des bords tranchants ou rugueux
- Manipulation de pièces métalliques tranchantes
- Meulage
- Heavy final assembly



HyFlex™

11-543

Protection contre la coupe conçue 25 % plus durable

Principales caractéristiques

- Robustesse supérieure : 25 % plus durable grâce à FORTIX™*
 - Performance de coupe avancée : Résistance à la coupe INTERCEPT™
 - Résistance à la chaleur : EN 407 niveau 1 jusqu'à 100 °C/212 °F
- * La comparaison est basée sur des tests de laboratoire Ansell dans des conditions standardisées en décembre 2025 par rapport à des gants concurrents similaires. Les résultats peuvent varier selon l'application.

Technologies

 **FORTIX™**
Abrasion Resistance Technology

 **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology



Normes de performance et Conformité aux règlements

Conformité au règlement REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X32F

EN 407



X1XXXX



1408033

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
HyFlex™ 11-543	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduit: Nitrile Matériau de la doublure: Acier inoxydable, Nylon, PEHP, Spandex Poignet: Poignet en tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	213-267 mm / 8.4-10.5 inches	Noir	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Téléc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Ansell