

# HyFlex™

## 11-754

Protection fiable contre les coupures avec flexibilité pour les tâches quotidiennes.



Résistance aux coupures



Applications légères

## Protection fiable contre les coupures ANSI/ISEA 105-2024 A4/EN ISO D pour une manipulation flexible

- **Protection fiable** : les gants HyFlex™ 11-754 offrent une protection contre les coupures ANSI/ISEA 105-2024 A4/EN ISO D pour les tâches de manipulation quotidiennes
- **Construction flexible** : conçue pour permettre une manipulation confortable et contrôlée ainsi qu'une facilité de mouvement
- **Confort et commodité** : conception compatible avec les écrans tactiles et ajustement adapté au port prolongé toute la journée
- **Prise assurée** : le revêtement PU assure une manipulation sécuritaire dans des conditions sèches et légèrement huileuses
- **Utilisation pratique** : adapté aux tâches d'assemblage et de manipulation nécessitant flexibilité et contrôle



### Secteurs industriels

- Automotive
- Aérospatiale
- Machinerie et équipements

### Applications

- Assemblage et inspection d'éléments
- Manipulation de matériaux avec des bords tranchants ou rugueux
- Assemblage final
- Application d'un fini sur les matériaux et les produits

# HyFlex™

## 11-754

Protection fiable contre les coupures avec flexibilité pour les tâches quotidiennes.

### Principales caractéristiques

- **Protection fiable contre les coupures** : une protection fiable pour les tâches quotidiennes
- **Construction flexible** : manipulation confortable et contrôlée
- **Confort et commodité** : conception compatible avec les écrans tactiles

### Technologies



Touchscreen Compatible

### Normes de performance et Conformité aux règlements

#### Conformité au règlement REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X41D

### Caractéristiques techniques

MARQUE   MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE REVÊTEMENT	EMBALLAGE
HyFlex™ 11-754	<b>Finition:</b> Paume trempée <b>Matériau de l'enduit:</b> Polyuréthane <b>Matériau de la doublure:</b> Nylon, Acier inoxydable, Spandex <b>Poignet:</b> Poignet en tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	225-285 mm / 8.86-11.22 inches	Gris	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télééc. : +32 (0) 2 528 74 01

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
suite 210  
Iselin, NJ 08830, États-Unis  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télééc. : 1 800 800-0445

#### Australie

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Victoria, 3121  
Australie  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télééc. : +61 1800 803 578

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tél. : +603 8310 6688  
Télééc. : +603 8310 6699

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, C.P. 76079  
Querétaro, Gro. Mexique  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec) J2K 2K8,  
Canada  
Tél. : +1 800 363-8340  
Télééc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et © sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.