

HyFlex™

72-025

Excellente résistance aux coupures
jumelée à un confort et à une souplesse
supérieurs

Ancien nom : SafeKnit®72-025



Résistance aux coupures



Usage modéré

Gants de protection mécanique légers et performants

- **Protection avancée :** Les gants de sécurité HyFlex™ 72-025 présentent une résistance aux coupures comparable à celle de l'acier inoxydable.
- **Confort élevé et flexibilité accrue :** En outre, ces gants de protection des mains offrent à la fois un confort supérieur et une grande souplesse.
- **Durabilité améliorée :** Offrant une longue durée de vie, ces gants résistants à l'abrasion peuvent être lavés à plusieurs reprises, même à l'eau de Javel, sans compromettre leur souplesse ou leurs propriétés protectrices.
- **Conformité de la manipulation des aliments :** Conformés aux exigences de la FDA américaine en matière de manipulation des aliments, ils constituent de bons gants de sécurité alimentaire.



Secteurs industriels

- Automobile
- Transformation des métaux
- Machinerie et équipements
- Transformation des aliments

Applications

- Utilisation d'une presse de moulage par injection
- Manipulation de pièces structurelles moulées
- Manipulation et finition d'éléments structuraux
- Chargement et déchargement de pièces ou de boîtes rugueuses
- Tâches liées à la fonderie
- Tâches liées au forgeage
- Tâches en atelier de pressage
- Application d'un fini sur les matériaux et les produits
- Transformation de la volaille

HyFlex™

72-025

Excellente résistance aux coupures
jumelée à un confort et à une souplesse
supérieurs

Ancien nom : SafeKnit®72-025

Principales caractéristiques

- **Résistance aux coupures comparable à celle de l'acier inoxydable :**
Protection renforcée des mains
- **Confort et flexibilité supérieurs :** Pour une protection personnelle
confortable
- **Lavable et blanchissable :** Durables, durables et pratiques

Technologies



Normes de performance et Conformité aux règlements

Conformité au règlement REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



1X4XB

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	EMBALLAGE
HyFlex™ 72-025	Matériau de la doublure: Fibre de verre, Polyester, Dyneema ^{MD} Poignet: Poignet en tricot	13	6, 7, 8, 9, 10	210-279.4 mm / 8.2-11 inches	• 12 pièces par boîte

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
suite 210,
Iselin, NJ 08830, États-Unis
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Victoria, 3121
Australie
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, C.P. 76079
Querétaro, Gro. Mexique
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105, rue Lauder
Cowansville (Québec) J2K 2K8,
Canada
Tél. : +1 800 363-8340
Téléc. : 1 800 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.