

Gants confortables offrant tactilité et protection dans de nombreuses applications

- **Confort accru** : Les gants de sécurité jetables Ansell MICROFLEX™ 92-134 Versatility sont fabriqués en nitrile souple, ce qui leur confère un grand confort tout en protégeant les mains.
- **Tactilité accrue** : La construction légère de ces gants jetables en nitrile permet d'améliorer la sensibilité tactile et le contrôle de la motricité fine.
- **Préhension optimisée** : ces gants MICROFLEX™ sont texturés au bout des doigts pour assurer une meilleure préhension et une manipulation plus sûre des outils et des matériaux.
- **Une véritable polyvalence** : Conçus pour une large gamme d'applications, ces gants renforcent la protection des mains dans un grand nombre d'industries.



Secteurs industriels

- Soins de santé
- Transformation des aliments

Recommandé pour

- Examens standards des patients
- Transformation et manipulation d'aliments
- Restauration / Préparation des repas

FICHE TECHNIQUE

| | Fiche Produit |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau | Nitrile |
| Surface externe du gant | Doigts texturés |
| Normes de contrôle | ISO 13485, ISO 9001 |
| Certification produit | ASTM D6319, Health Canada, REACH, California Proposition 65, FDA 21CFR177.2600, ASTM D6978, ISO 10993-5,10,23; ASTM F1671, ISO 11737, ASTM D6319, Health Canada |
| Consignes de conservation | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |
| Antistatique | Non |
| Sans silicone | Non |


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | Valeurs typiques | | Méthode d'essai |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Longueur (mm/po) | 240 / 9.5 | | ASTM D6319 |
| Taux de micro-trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL | | ASTM D5151 |
| Épaisseur des doigts (mm/mils) | 0.10 / 3.94 | | ASTM D6319 |
| | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT | |
| Résistance à la traction (MPa) | ≥ 14 | ≥ 14 | ASTM D412 & D573 |
| Allongement à la rupture (%) | 500 | 400 | ASTM D412 & D573 |
| Force de rupture (N) | 6 | 6 | EN 455-2 |

INFORMATION DE COMMANDE

| Taille | TP (5.5 - 6) | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | TTG (10.5 - 11) |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code de produit | 92134060 | 92134070 | 92134080 | 92134090 | 92134100 | 92134110 |

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

