

## Gants confortables offrant tactilité et protection dans de nombreuses applications

- **Confort accru** : Les gants de sécurité jetables Ansell MICROFLEX™ 92-134 Versatility sont fabriqués en nitrile souple, ce qui leur confère un grand confort tout en protégeant les mains.
- **Tactilité accrue** : La construction légère de ces gants jetables en nitrile permet d'améliorer la sensibilité tactile et le contrôle de la motricité fine.
- **Préhension optimisée** : ces gants MICROFLEX™ sont texturés au bout des doigts pour assurer une meilleure préhension et une manipulation plus sûre des outils et des matériaux.
- **Une véritable polyvalence** : Conçus pour une large gamme d'applications, ces gants renforcent la protection des mains dans un grand nombre d'industries.



### Secteurs industriels

- Soins de santé
- Transformation des aliments

### Recommandé pour

- Restauration / Préparation des repas
- Transformation et manipulation d'aliments
- Examens standards des patients

## FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Bout des doigts texturés
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	ASTM D6319, Health Canada, REACH, California Proposition 65, FDA 21CFR177.2600, ASTM D6978, ISO 10993-5,10,23; ASTM F1671, ISO 11737, ASTM D6319, Health Canada
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Antistatique	Non
Sans silicone	Non


## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/po)	240 / 9.5		ASTM D6319
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.07 / 2.76		ASTM D6319
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.10 / 3.94		ASTM D6319
Résistance à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	500	400	ASTM D412 & D573
Force de rupture (N)	6	6	EN 455-2

## INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	92134060	92134070	92134080	92134090	92134100	92134110

### Normes de performance et conformité aux règlements



### Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Télé. : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télé. : 1 800 800-0445

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télé. : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et © sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.