

## Gants jetables résistant aux produits chimiques et offrant un confort supérieur

- **Conception à trois couches** : Trois couches assurent une protection supérieure contre les produits chimiques agressifs
- **Conception fine** : conçue pour être plus fine que les gants réutilisables standard résistants aux produits chimiques (7,8 mil) pour une protection qui permet une meilleure tactilité lors de la manipulation de petits objets et d'outils.
- **Confort élevé** : Le matériau souple et la conception ergonomique offrent un ajustement, une sensation et une flexibilité exceptionnels.
- **Qualité assurée** : leur faible NQA (0,65) signifie que les risques de défaut de trou d'épingle sont minimes.
- **Normes élevées** : conforme à la norme EN 374 Type A certifiée en Europe et à la norme KOSHA certifiée en Corée.



### Secteurs industriels

- Aérospatiale
- Automobile
- Après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Agriculture
- Entretien de l'infrastructure
- Produits chimiques

### Recommandé pour

- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Entretien et maintenance de la ligne de production
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Changement d'huile, de fluides et de filtres
- Inspection, sélection et vérification de pièces
- Assemblage et inspection des pièces
- Réparation et entretien d'équipement
- Mélange de solides et de liquides

## FICHE TECHNIQUE

| Fiche Produit               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                    | Nitrile, Néoprène                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Surface externe du gant     | Doigts texturés                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Normes de vérification      | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certification du produit    | Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, EN 388:2016 2000X, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, DOSH-SIRIM certified, Kosha certified, UKCA |
| Présentation de l'emballage | 50 gants par distributeur<br>10 distributeurs par carton<br>500 gants par carton                                                                                                                                                                                                                                     |
| Directives d'entreposage    | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.                                                                                                                                                                                        |
| Pays d'origine              | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Segmentation des produits   | Risque élevé                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antistatique                | Oui EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fentanyl testé              | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sans silicone               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                             | Valeurs typiques     |                      | Méthode d'essai     |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                             | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT |                     |
| Longueur (mm/po)                            | ≥ 285 / 11.2         |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Taux de micro-trous (niveau d'inspection I) | 0.65 AQL             |                      | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Épaisseur de paume (mm/mils)                | 0.20/7.9             |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Épaisseur des doigts (mm/mils)              | 0.20/7.9             |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Allongement à la rupture (%)                | ≥ 500                | ≥ 400                | ASTM D412           |
| Force de rupture (N)                        | ≥ 6                  | ≥ 6                  | EN 455-2            |

## INFORMATION DE COMMANDE

| Taille                          | TP (5.5 - 6) | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | TTG (10.5 - 11) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | TTG (10.5 - 11) |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code de produit                 | 93260060     | 93260070    | 93260080    | 93260090    | 93260100      | 93260110        | 93260RP080  | 93260RP090  | 93260RP100    | 93260RP110      |
| Catalogue de vente au détail N° |              |             |             |             |               |                 | 93260RP080  | 93260RP090  | 93260RP100    |                 |

### Normes de performance et conformité aux règlements



### Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Télé. : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Télé. : 1 800 800-0445

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Télé. : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "©" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.