

## Protection confortable; couleur noire pour camoufler les saletés, la graisse et les taches

- **Couleur frappante : les gants d'examen médical en latex MICROFLEX® Black Dragon® BD-100L sont noirs pour masquer la saleté et offrir un contraste avec les outils et les matériaux pendant le travail des mains.**
- **Une véritable polyvalence :** Conditionnés par 20 boîtes, ces gants en latex polyvalents conviennent à de multiples applications.
- **Ajustement confortable et élastique :** L'élasticité supérieure des gants permet une plus grande dextérité et un plus grand confort.



**ATTENTION :** Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

### Secteurs industriels

- Après-vente automobile
- Transformation des aliments
- Sciences de la vie
- Soins de santé

### Recommandé pour

- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Entretien et réparation d'équipement
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Procédures d'examen standard, à risque modéré

# FICHE TECHNIQUE

	<b>Fiche Produit</b>
<b>Matériaux</b>	Latex de caoutchouc naturel
<b>Surface externe du gant</b>	Entièrement texturée
<b>Normes de vérification</b>	ISO 13485:2003
<b>Certification du produit</b>	ASTM D3578, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
<b>Présentation de l'emballage</b>	100 gants par distributeur 20 distributeurs par carton 2000 gants par carton
<b>Directives d'entreposage</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
<b>Pays d'origine</b>	Malaisie
<b>Segmentation des produits</b>	Usages multiples
<b>Antistatique</b>	Non testé
<b>Sans silicone</b>	Non

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	<b>Valeurs typiques</b>	<b>Méthode d'essai</b>	
Longueur (mm/po)	245/9,6	ASTM D3767,EN 420	
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	ASTM D5151,EN 455-1	
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.14 / 5.5	ASTM D3767,EN 420	
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.17 / 6.7	ASTM D3767,EN 420	
<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>		<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Résistance à la traction (MPa)	26	23	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 700	≥ 650	ASTM D412

## INFORMATION DE COMMANDE

<b>Taille</b>	<b>TP (5.5 - 6)</b>	<b>P (6.5 - 7)</b>	<b>M (7.5 - 8)</b>	<b>G (8.5 - 9)</b>	<b>TG (9.5 - 10)</b>
<b>Code de produit</b>	BD-1000-PF	BD-1001-PF	BD-1002-PF	BD-1003-PF	BD-1004-PF

Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Téléc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 800 337 041  
Téléc. : +61 800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux Etats-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

