

MICROFLEX™

Black Dragon® Zero BD-100N

Gant pour examen noir en nitrile avec bouts des doigts texturés

Protection confortable et durable; couleur noire pour camoufler les saletés, la graisse et les taches.

- **Nitrile noir :** MICROFLEX™ Black Dragon™ Zero BD-100N sont des gants d'examen médical en nitrile noir qui masquent les taches, la graisse et la saleté et offrent un contraste visuel.
- **Prise en main sûre :** avec des bouts de doigts texturés, les gants assurent une prise en main sûre.
- **Confort et résistance accrus :** Ces gants sont conçus avec une formulation en nitrile souple et durable.



Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Soins de santé
- Dentaire

Recommandé pour

- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Utilisation d'outils de nettoyage et d'équipement robotisé
- Rotation et changement de pneus
- Procédures d'examen standard, à risque modéré
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients
- Inspection, sélection et vérification de pièces
- Inspection de pièces et d'équipement
- Ramassage et fixation d'éléments
- Réparation et entretien d'équipement

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de vérification	EN ISO 13485:2012
Certification du produit	ASTM D6319, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Présentation de l'emballage	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Antistatique	Non testé
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	245 / 9.65		ASTM D3767, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.09 / 3.5		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	16	14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	BD-1000-NPF	BD-1001-NPF	BD-1002-NPF	BD-1003-NPF	BD-1004-NPF	BD-1005-NPF

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

