

Gants d'examen en latex avec une coupe et un toucher exceptionnels pour une utilisation prolongée

- **Préhension sûre** : les gants d'examen médical en latex MICROFLEX™ Diamond Grip Plus™ DGP-350 sont entièrement texturés, pour une préhension sûre dans les environnements humides ou secs.
- **Sensibilité tactile** : L'excellente sensibilité tactile garantit une manipulation précise pendant les soins aux patients ou lors de la manipulation de produits délicats ou d'instruments de laboratoire.
- **Ajustement confortable et élastique** : L'élasticité supérieure permet aux gants de bouger avec vous pour un plus grand confort.
- **Qualité exceptionnelle** : Dépasse les normes de résistance à la traction, d'élasticité/d'élongation et les autres normes de qualité des gants en latex moyens.



***ATTENTION** : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Sciences de la vie
- Dentaire
- Soins de santé
- Entretien de l'infrastructure
- Après-vente automobile

Recommandé pour

- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Réparation et entretien d'équipement
- Confort accru lors de longues procédures soutenues
- Examens standards des patients

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Surface externe du gant	Entièrement texturée
Normes de contrôle	EN ISO 13485:2012
Certification produit	ASTM D3578, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Antistatique	Non testé
Sans silicone	Oui
RightCycle	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	245 / 9.65		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.14 / 5.51		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.17 / 6.69		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	18	14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
Force de rupture (N)	9	9	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	DGP-350-XS	DGP-350-S	DGP-350-M	DGP-350-L	DGP-350-XL

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

