

Protection et adhérence fiables, particulièrement adaptées aux premiers intervenants

- **Prise sûre** : les gants en nitrile MICROFLEX™ FreeForm™ SE FFS-700 offrent une protection fiable avec des bouts de doigts texturés pour une prise sûre.
- **Propriétés antiadhésives** : résiste aux rubans et aux adhésifs
- **Protection certifiée** : Excellent pour les travaux légers à moyens et particulièrement adapté aux premiers intervenants (certifié selon les exigences des gants médicaux d'urgence de la National Fire Protection Association 1999).



Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Sciences de la vie
- Dentaire
- Soins de santé
- Sauvetage et lutte contre l'incendie

Recommandé pour

- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Procédures d'examen standard, à risque modéré
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients
- Assemblage de pièces

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Matériau	Nitrile
Normes de contrôle	EN ISO 13485:2012
Certification produit	ASTM D6319, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, NFPA 1999:2018, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Antistatique	Non testé
Sans silicone	Non

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/po)	245 / 9.65		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.09 / 3.5		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force de rupture (N)	10	10	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	FFS-700-XS	FFS-700-S	FFS-700-M	FFS-700-L	FFS-700-XL

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Télé. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Télé. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télé. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et © sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

