

## Protection robuste et durable des mains

- **Durabilité :** Conçu pour être très épais au niveau de la paume et des doigts, MICROFLEX® INTEGRA® N86 est un gant d'examen médical en nitrile avec une durabilité accrue.
- **Réduction du risque d'allergie :** Fabriqué en nitrile durable pour éviter les irritations cutanées de type 1 (latex)
- **Conformité de la manipulation des aliments :** Convient à une large gamme d'applications de manipulation des aliments



### Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Machinerie et équipements
- Soins de santé

### Recommandé pour

- Inspection, sélection et vérification de pièces
- Assemblage et inspection des pièces
- Réparation et entretien d'équipement
- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Inspection (ramassage, vérification et marquage)
- Procédures d'examen standard, à risque modéré
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients

# FICHE TECHNIQUE

	<b>Fiche Produit</b>
<b>Matériaux</b>	Nitrile
<b>Surface externe du gant</b>	Entièrement texturée
<b>Certification du produit</b>	ASTM D6319, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
<b>Présentation de l'emballage</b>	50 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 500 gants par carton
<b>Directives d'entreposage</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
<b>Pays d'origine</b>	Malaisie
<b>Segmentation des produits</b>	Robuste
<b>Antistatique</b>	Non testé
<b>Sans silicone</b>	Non

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	<b>Valeurs typiques</b>	<b>Méthode d'essai</b>
Longueur (mm/po)	240	ASTM D3767, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.17/6.7	ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.19/7.5	ASTM D3767, EN 420
<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>		<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>
Résistance à la traction (MPa)	≥ 31	≥ 14
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400

## INFORMATION DE COMMANDE

<b>Taille</b>	<b>P (6.5 - 7)</b>	<b>M (7.5 - 8)</b>	<b>G (8.5 - 9)</b>	<b>TG (9.5 - 10)</b>	<b>TTG (10.5 - 11)</b>
<b>Code de produit</b>	N861	N862	N863	N864	N865

Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Téléc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 800 337 041  
Téléc. : +61 800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux Etats-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

