

Prise confortable et sûre lors de la manipulation d'aliments et d'objets humides, huileux ou gras

Le MICROFLEX® 93-283 est un gant résistant et jetable qui assure une prise confortable et sûre lors de la manipulation d'aliments et d'objets humides, huileux ou gras. La surface de préhension Mega Texture procure une confiance accrue lors de la manipulation d'objets glissants. Sa coupe ample permet le port d'un sous-gant thermique, et sa conception robuste résiste à la déchirure pour protéger le produit.



Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Construction
- Machinerie et équipements
- Entretien
- Fabrication
- Recyclage et élimination des déchets

Recommandé pour

- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Transformation et manipulation d'aliments
- Changement d'huile, de fluides et de filtres
- Réparation de moteur et de transmission
- Travaux de mécanique
- Entretien
- Rotation et changement de pneus
- Entretien du véhicule
- Assemblage de pièces

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériaux	Nitrile
Surface externe du gant	Entièrement texturée
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889:2019 G1, UKCA, EN 1149
Vue d'ensemble du conditionnement	50 gants par boîte distributrice; 10 boîtes distributrices par caisse; 500 gants par caisse; TTG et 3TG : 44 gants par boîte distributrice; 440 gants par caisse
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Segmentation des produits	Robuste
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques	Méthode d'essai	
Longueur (mm/po)	240 / 9.45	ASTM D6319, ASTM D3767	
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL	ASTM D5151, EN 455-1, EN 374-2	
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Allongement à la rupture (%)	≥500	≥400	ASTM D412 & D573
Force de rupture (N)	≥6	≥6	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center (Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes
Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
Tél. : +61 800 337 041
Téléc. : +61 800 803 578

Russie
Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux Etats-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.