

Protection confortable des mains en nitrile pour une variété de travaux

- **Confortable** : MICROFLEX™ N85 sont des gants en nitrile confortables avec un toucher doux et extensible.
- **Prise en main sûre** : entièrement texturées, elles protègent tout en offrant une prise en main fiable.
- **Une véritable polyvalence** : Convient à une grande variété d'applications



Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Transformation des aliments
- Sciences de la vie

Recommandé pour

- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Inspection, sélection et vérification de pièces
- Réparation et entretien d'équipement
- Assemblage de pièces

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de vérification	ISO 13485, ISO 9001
Certification du produit	ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, ASTM F1671, ISO 10993-5,10,23, ISO 11737, Health Canada
Présentation de l'emballage	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Usages multiples
Antistatique	Non testé
Sans silicone	Non


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	245 / 9.65		ASTM D6319,ASTM D3767
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.09 / 3.5		ASTM D6319,ASTM D3767
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D6319,ASTM D3767
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 16	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)
Code de produit	N850	N851	N852	N853	N854	N855

Normes de performance et conformité aux règlements



ISO 10993-10 ISO 10993-23 ISO 13485 ISO 9001

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Télé. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Télé. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télé. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et © sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

