

Gants légers en latex offrant un confort et une tactilité supérieurs

- **Ajustement et confort exceptionnels :** Fabriqués à partir de latex élastique de haute qualité, les gants TouchNTuff™ 69-318 offrent un confort supérieur
- **Sensibilité accrue :** La conception mince offre une excellente tactilité comparativement aux gants en latex standard
- **Manipulation sécuritaire :** La surface entièrement texturée permet aux utilisateurs d'agripper solidement les outils, les petits objets et les instruments délicats
- **Conformité pour la manipulation des aliments :** Ces gants sont conformes aux normes de manipulation des aliments et conviennent donc à une grande variété d'applications de manipulation alimentaire



AVERTISSEMENT : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques

Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments

Recommandé pour

- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Transformation de la viande, du poisson et des aliments
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Essais
- Entretien du véhicule
- Transformation alimentaire secondaire
- Contact alimentaire
- Transformation et manipulation d'aliments

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA
Conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Segmentation des produits	Usages multiples
Antistatique	Non testé
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.14		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.15		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Allongement à la rupture (%)	≥ 650	≥ 500	ASTM D412

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	693180XS	693180OS	693180OM	693180OL	693180XL

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

Ansell