

## Gants stériles en polyisoprène, conçus pour les salles blanches de classe 100 (ISO 5)/degré A

- **Confort accru** : Idéal pour le double gantage, le polyisoprène ultra-doux TouchNTuff™ 83-500 pour salles blanches offre un confort comparable à celui d'une seconde peau et minimise la fatigue des mains en cas de port prolongé.
- **Réduction des risques d'allergie** : Ils ne contiennent pas de protéines de latex, ce qui signifie qu'ils ne présentent aucun risque lié aux allergies et sensibilités au latex de type I.
- **Assurance de la stérilité** : Ces gants jetables sont stérilisés par irradiation gamma, avec un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10<sup>-6</sup>.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Polyisoprène ultra-doux** : confort et sensation de "seconde peau".
- **Conception sans latex** : les risques d'allergie au latex de type I sont éliminés
- **Stérilisation gamma** : un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10<sup>-6</sup>

#### Secteurs industriels

- Entretien et nettoyage du laboratoire
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Fabrication en biotechnologie
- Fabrication d'instruments médicaux
- Laboratoire de recherche et développement
- Environnements Contrôlés et Critiques
- Production et Fabrication

#### Recommandé pour

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Nettoyage d'éclaboussures ou de fuites
- Transfert de liquides et de solides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de liquides et de solides entre les récipients et les cuves et l'équipement de traitement
- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Emballage et étiquetage
- Administration de médicaments



### FICHE TECHNIQUE

	Information sur le produit
Matériau	Polyisoprène
Couleur	Blanc
Forme	Forme anatomique avec doigts recourbés
Poignet	Bord roulé avec technologie SUREFIT <sup>Mc</sup>
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 13485, ISO 9001:2015, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Affaires réglementaires	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Veuillez consulter le mode d'emploi, ISO 10282, ISO 11193, Catégorie III, UKCA
Emballage	1 paire par pochette intérieure ; 10 paires par sac extérieur ; 5 polybags par master polybag ; 4 polybags par carton ; 200 paires par boîte.
Tailles disponibles	5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8.5, 9
Surface externe du gant	Lisse
Internal Glove Surface	Enduit de polymère de technologie DERMASHIELD <sup>Mc</sup>
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Classe de Salle Blanche	ISO de classe 5
Durée de conservation	5 Years
Résistance éprouvée à différents agents chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978
Teneur en protéines	Sans objet : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Antistatiques	Non

Propriétés physiques		Méthode d'essai
Longueur (mm)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
Taux de micro-trous	0.65 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Nombre de particules typiques $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (nombre/cm <sup>2</sup> )	$\leq 2500$	IENT-RP-CC005.4
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	9	EN 455-2

## INFORMATION DE COMMANDE

TAILLE	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NO DE RÉAPPROVISIONNEMENT	83500055	83500060	83500065	83500070	83500075	83500080	83500085	83500090

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tél. : 1 800 800-0444  
US Téléc. : 1 800 800-0445  
CA Tél. : 1 800 363 8340

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Téléc. : +61 1800 803 578

#### UK

Ansell Nitritex  
Tél. : +44 1638 663338  
Téléc. : +44 1638 668890

## Technologie



Pinhole Barrier Technology



Ergonomic Design Technology



Cuff Roll-down Technology



Donning Aid Technology



Skin-friendly, non-sensitizing PI Technology

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et © sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.