


Gants poudrés offrant une protection robuste pour les travaux lourds

- **Conception poudrée** : les gants EPI TouchNTuff™ 92-575 sont poudrés pour absorber l'humidité et faciliter l'enfilage.
- **Forte protection** : Robustes et durables, ces gants protègent bien dans les travaux difficiles et résistent aux produits chimiques en cas d'éclaboussures.
- **Formule confortable en nitrile** : Le matériau souple en nitrile offre un confort tout au long de la journée de travail.
- **Meilleure prise en main** : les bouts de doigts texturés assurent une prise en main sûre.



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments

Recommandé pour

- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments
- Transfert de liquides et de solides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Manipulation de marchandises reçues
- Entretien

FICHE TECHNIQUE

Fiche Produit	
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de contrôle	ISO 9001
Certification produit	Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003 Low Chemical Resistant, EN 374:2003 Microorganism, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001
Conditionnement	100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Robuste
Antistatique	Oui
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Longueur (mm/po)	240 / 9.45		ASTM D3767, ASTM D6977, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.11/ 4.3		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.14/ 5.5		ASTM D3767, EN 420
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force de rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	586193	586194	586195	586196

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Télé. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Télé. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Télé. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Télé. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.