

## Une combinaison inégalée de protection contre les éclaboussures chimiques, de confort et de durabilité

- **Chef de file mondial** : Les gants TouchNTuff™ 92-600 sont les meilleurs gants jetables au monde pour la protection contre les éclaboussures chimiques
- **Protection supérieure** : fabriqués avec la technologie TNT™ Chemical Spray Resistance, ces gants protègent efficacement les mains contre l'exposition à des produits chimiques nocifs
- **Confort accru** : le nitrile super doux offre une sensation confortable lors d'un port prolongé
- **Durabilité robuste** : certifié EN388, répondant au niveau 1 contre l'abrasion pour prévenir les déchirures et les déchirures lors de travaux intenses
- **Prévention des défauts de surface** : Sans silicone, ils empêchent le transfert de contaminants qui causent des défauts dans les peintures, les revêtements et les finitions
- **Certifié Dermatest™** : Favorise la réduction du risque d'irritation cutanée



### Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Automobile
- Agriculture
- Entretien de l'infrastructure
- Produits chimiques

### Recommandé pour

- Transformation de la viande, du poisson et des aliments
- Production industrielle
- Transfert de liquides et de solides
- Analyses en laboratoire
- Entretien
- Manipulation de produits chimiques

## FICHE TECHNIQUE

|                             | Fiche Produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                    | Nitrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Surface externe du gant     | Lisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normes de vérification      | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certification du produit    | Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified, Dermatest                                                                                              |
| Présentation de l'emballage | XS-XL : 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par caisse, 1000 gants par caisse<br>XXL : 90 gants par fournisseur, 10 distributeurs par caisse, 900 gants par caisse<br>Les tailles XS et XXL ne sont pas disponibles en Chine et au Brésil<br><br>Variante du pack vend (Taille S, M, L, XL) : 20 gants par boîte, 24 boîtes par carton |
| Directives d'entreposage    | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.                                                                                                                                                                                                                   |
| Segmentation des produits   | Robuste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antistatique                | Oui EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sans silicone               | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                             | Valeurs typiques            |                             | Méthode d'essai     |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Longueur (mm/po)                            | 240 / 9.45                  |                             | ASTM D3767,EN 420   |
| Taux de micro-trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL                     |                             | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Épaisseur de paume (mm/mils)                | 0.125 / 4.92                |                             | ASTM D3767,EN 420   |
| Épaisseur des doigts (mm/mils)              | 0.14 / 5.5                  |                             | ASTM D3767,EN 420   |
|                                             | <b>AVANT VIEILLISSEMENT</b> | <b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b> |                     |
| Allongement à la rupture (%)                | ≥ 600                       | ≥ 525                       | ASTM D412           |
| Force de rupture (N)                        | ≥ 10                        | ≥ 10                        | EN 455-2            |

## INFORMATION DE COMMANDE

| Taille          | TP (5.5 - 6) | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) | TTG (10.5 - 11) |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code de produit | 92600060     | 585834      | 585835      | 585836      | 585837        | 92600110        |

## Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Téléc. : 1 800 800-0445

### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Téléc. : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

