

Gants jetables à menottes longues, offrant une protection supérieure contre les éclaboussures chimiques et un confort

- **Chef de file mondial** : Version à poignets allongés du TouchNTuff™ 92-600, les meilleurs gants jetables au monde pour la protection contre les éclaboussures chimiques
- **Protection supérieure des manchettes allongées** : fabriqués avec la technologie TNT™ Chemical Spray Resistance, ces gants protègent les mains, les poignets et les avant-bras contre les éclaboussures chimiques nocives
- **Confort accru** : Le nitrile super doux offre une sensation confortable lors d'une portée prolongée
- **Durabilité robuste** : La formulation exclusive est particulièrement résistante pour prévenir les déchirures lors de travaux intenses
- **Prévention Défauts de surface** : Sans silicone, ils empêchent le transfert de contaminants qui causent des défauts dans les peintures, les revêtements et les finitions
- **Certifié Dermatest™** : Favorise la réduction du risque d'irritation cutanée



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Automobile

Recommandé pour

- Transformation de la viande, du poisson et des aliments
- Production industrielle
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de liquides et de solides
- Analyses en laboratoire
- Entretien
- Manipulation de produits chimiques

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts texturés
Normes de contrôle	ISO 9001
Certification produit	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 18889:2019, UKCA, Dermatest
Conditionnement	100 gants par boîte distributrice 10 boîtes distributrices par caisse 1000 gants par caisse
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Segmentation des produits	Risque élevé
Antistatique	Oui EN1149
Sans silicone	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	300 / 12		ASTM D3767,EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.12/4.7		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.20/7.9		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force de rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	92605070	92605080	92605090	92605100

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles "™" et "®" sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2025. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.

