

AlphaTec™



Industrien

- Energie
- Chemie
- Feuer und Rettung

Einsatzbereiche


- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Rohstoff-Stichprobenentnahme
- Gefahrstoff-Noteinsatz
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Kontaminierte Arbeitsumfelder
- Konzentrieren, Mischen und Palettieren
- Montage und Demontage großer Rohre
- Chemikalienverarbeitung

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE


Technologie



Werkstoff-Diagramm



Naht-Diagramm



Performance Standards



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Farbe	Orange
Ursprungsland	Sri Lanka
Produktmaterial	Polyolefin-basiertes Kernbarrierelaminat mit FR-Innenvlies und FR-Außenbarrierefilm
Normenübersicht	CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126) EN ISO 14116:2015 Index 1
Nahtart	Genäht und abgeklebt
Haltbarkeit	5 years
Artikelnummer	O47T222

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

