

## EPDM RABS/Isolator-Handschuhe aus hochwertigem, FDA-zugelassenem Material, dadurch weniger häufiger Handschuhwechsel

Anschlussgröße: 203mm/8"

Dicke: 0,6mm/24 mil

- **Optimierte Haltbarkeit:** Der AlphaTec® EPDM-Isolierhandschuh 85-501 wurde für wiederholte Sterilisation im Autoklaven (bis zu 50 Mal) entwickelt und ist wirklich langlebig.
- **Gesicherter Schutz:** Diese Isolierhandschuhe entsprechen der Norm EN ISO 374-1:2016 und schützen den Anwender vor Wasserstoffperoxid und desinfizierenden Chemikalien.
- **Verlängerte Lebensdauer der Handschuhe:** Sie vertragen häufige Sauerstoff-, UV-Strahlen- und Ozonwirkung ohne schnelle Alterung
- **Erhöhte Umweltfreundlichkeit:** Sie sind halogenfrei und können sicher durch Verbrennung entsorgt werden.
- **Einhaltung der Vorschriften für den Umgang mit Lebensmitteln:** Sie entsprechen der FDA-Vorschrift für Lebensmittelkontakt (FDA-Positivliste) 21 CFR 177 für indirekte Lebensmittelzusatzstoffe.



### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **EPDM-Zusammensetzung:** Entwickelt für Fingerfertigkeit und wiederholte Sterilisation im Autoklaven
- **Chemische Beständigkeit:** Wasserstoffperoxid/übliche Desinfektionsmittel
- **Widerstandsfähiges Design:** Keine schnelle Alterung, selbst bei Sauerstoff-, UV-Strahlen- und Ozonwirkung

### TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	85-501
Farbe	Schwarz
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	11, 9.5
Betriebstemperaturbereich	Von -20°C bis 130°C
Reinraumklasse	Nicht kritische Arbeitsbereiche
Haltbarkeit	Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Normen	CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 1,5
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diphenylguanidin</li><li>• Tetramethylthiuramdisulfid</li></ul>

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	800/32	EN ISO 21420
Port-Größe	8"	

### SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 2
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 1
Durchstichfestigkeit	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

### BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	8"/203mm	8"/203mm
	GRÖSSE	9.5	11
85-501	NACHBESTELLUNGSNUMMER	85501095	85501110

#### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

##### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

##### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363-8340

##### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### GB

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

#### Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

