

RABS-/Isolator-Handschuhe aus Neopren, entwickelt für mittelschwere Umgebungen mit aggressiven Chemikalien

Anschlussgröße: 178mm/7"

Dicke: 0,51mm/20 mil

- **Spezieller Schutz:** AlphaTec® Neopren-Isolierhandschuhe 55-301 erfüllen die EN ISO 374-Normen zur Chemikalienbeständigkeit und schützen den Träger vor den meisten Säuren, Alkoholen, Ölen und Schmiermitteln.
- **Gesicherte Fingerfertigkeit:** Mittlere Stärke verleiht diesen Isolierhandschuhen eine bessere Fingerfertigkeit, um die Benutzerfreundlichkeit über einen längeren Zeitraum hinweg zu verbessern
- **Geringeres Kontaminationsrisiko:** Ihr ungefüttertes Design verringert das Risiko der Absorption von Chemikalien und der damit verbundenen Kontaminationsrisiken.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Diese Neoprenhandschuhe gewährleisten auch EN 388:2016+A1:2018 Level 2 Abriebfestigkeit



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **EN ISO 374-konforme Chemikalienbeständigkeit:** Zuverlässiger Handschutz
- **Mittlere Dicke:** Größere Fingerfertigkeit, für eine einfachere Handhabung der Teile
- **Ungefüttet:** Minimiertes Kontaminationsrisiko, leichtere Reinigung

TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	55-301
Material	Neoprenpolymer
Farbe	Schwarz
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	9, 10
Betriebstemperaturbereich	Von -30°C bis 50°C
Reinraumklasse	Nicht kritische Arbeitsbereiche
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Antistatisch	Nein
Normen	CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, UKCA
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Tetramethylthiuramdisulfid

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	711 mm / 28"	EN 455-2
Port-Größe	178mm/7"	
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.51 mm / 20 mil	EN 455-2


SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 2
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 0
Durchstichfestigkeit	Level 0

BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	7	7
	GRÖSSE	9	10
55-301	NACHBESTELLUNGSNUMMER	55301090	55301100

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363-8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

GB

Ansell Nitritex
Tel.: +44 1638 663338
Fax: +44 1638 668890



Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.