

## NRL RABS/Isolator-Handschuhe in schwerer Dicke für bessere Abrieb- und Reißfestigkeit

Anschlussgröße: 152mm/6"

Dicke: 0,76mm/30 mil

- **Anhaltender Schutz:** AlphaTec® NRL RABS und Isolator-Handschuhe 55-101 sind reiß- und abriebfest nach EN 388 Level 2
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Die starke Dicke verleiht diesen RABS-Handschuhen eine noch höhere Strapazierfähigkeit und damit eine längere Lebensdauer.
- **Begrenzte Kontaminationsrisiken:** Die durchsichtige, ungefüttete Beschaffenheit dieser NRL-Handschuhe verringert das Risiko einer möglichen Kontamination und erleichtert den Reinigungsprozess.



### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Einhaltung der EN 388:** Für hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
- **Schergewichtige Dicke:** Höhere Haltbarkeit, längere Lebensdauer der Handschuhe
- **Ungefüttet:** Geringeres Kontaminationsrisiko und einfach zu reinigen

### TECHNISCHES DATENBLATT

Artikelnummer	55-101
Material	Naturgummilatex
Farbe	Naturfarben
Gestalten	Beidseitig tragbar
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Manschette	Rollrand
Aufbewahrung	An einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 5 °C bis 22 °C lagern. Bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung aufbewahren.
Verfügbare Größen	8, 9, 10
Betriebstemperaturbereich	Von -30°C bis 50°C
Haltbarkeit	Drei (3) Jahre ab Herstellungsdatum.
Normen	CE 0493, EN 388:2016, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, Kategorie III, UKCA
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latexproteine</li> <li>• Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)</li> </ul>

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren
Länge (mm/in)	711 mm / 28"	EN 455-2
Port-Größe	152mm/6"	
Ziel (Einzelwand) der Innenhand (mm/mil)	0.76 / 30	EN 455-2
Ziel (Einzelwand) der Finger (mm/mil)	0.76 / 30	EN 455-2

### SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN, EN 388:2016 UND A1:2018

Risiko	Leistungsstufe
Abriebfestigkeit	Level 2
Schnittfestigkeit (Klingen)	Level 1
Weiterreißfestigkeit	Level 2
Durchstichfestigkeit	Level 1
ISO 13997 Cut Resistance	Level A

### BESTELLINFORMATIONEN

	PORT SIZE	6"/152mm	6"/152mm	6"/152mm
	GRÖSSE	8	9	10
55-101	NACHBESTELLUNGSNUMMER	55101080	55101090	55101010

#### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

##### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

##### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

##### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
US Tel.: +1 800 800 0444  
US Fax: +1 800 800 0445  
CA Tel.: +1 800 363-8340

##### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

##### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

##### GB

Ansell Nitritex  
Tel.: +44 1638 663338  
Fax: +44 1638 668890

#### Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.