

Sterile Handschuhfutter, die Komfort, Fingerfertigkeit und erhöhte Schnittfestigkeit bieten

- **Fortgeschrittene Verteidigungen:** Der BioClean™ Cut Resistant Liner S-BCRL besteht aus innovativem Dyneema® Diamond-Garn, das eine erhöhte Schnittfestigkeit bietet.
- **Spezieller Schutz:** Diese Handschuhe erfüllen die EN ISO B/ANSI A2-Normen für Schnittschutz, um den Umgang mit scharfen Gegenständen sicherer zu machen.
- **Sicherung der Sterilität:** Diese beidhändig tragbaren Handschuhe weisen einen SAL-Wert (Sterility Assurance Level) von 10^{-6} auf, was das Kontaminationsrisiko verringert.
- **Verbesserte Passform:** Die BioClean™ Cut Resistant Liner S-BCRL sind speziell dafür ausgelegt, zwischen zwei Reinraumhandschuhen getragen zu werden.



HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Dyneema® Diamond Garn:** Für Handschuhfutter mit robustem Schnittschutz
- **Schnittfestigkeit nach EN ISO B/ANSI A2:** Sicherer Umgang mit scharfen Gegenständen
- **SAL (Sterility Assurance Level) von 10^{-6} :** Geringeres Kontaminationsrisiko

WARNHINWEIS: Kein Unterziehhandschuh bietet einen Komplettschutz vor Schnittverletzungen. Vorsicht beim Umgang mit scharfkantigen Gegenständen.

Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Labor und Forschung
- Produktion und Herstellung
- Labor und F & E
- Sterilisationsabteilung

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktinformation
Farbe	Gelb, Grün, Orange, Blau, Rot
Form	Beidseitig tragbar
Gesetzesvorschriften	ANSI/ISEA 105-2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ISO 11137-1:2006, Kategorie II, UKCA
Verpackung	1 Paar/PE-Innenbeutel; 1 Beutel/verschweißter PE-EasyTear-Beutel; 10 Beutel/verschweißter PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel (100 Paar)/Umkarton
Herkunftsland	Sri Lanka
Erhältliche Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Sterilisationsverfahren	GAMMA-Bestrahlung (25 kGy)
Sterilisierungsmindstdosis	25kGy
Sterilisationsvertrauensgrad (SAL-Wert)	10 ⁻⁶
Reinraumklasse	Klasse 10/ISO Klasse 4 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinräume
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Physikalische Eigenschaften						Testverfahren
Größen	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN 420
Länge (mm/in)	XS-162, S-174, M-182, L-192, XL- 202					
Handflächenbreite (mm/in)	70	72	75	79	85	

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
NACHBESTELLUNGSNUMMER	S-BCRL-5055	S-BCRL-6065	S-BCRL-7075	S-BCRL-8085	S-BCRL-9090

LEISTUNGSSTANDARDS UND EINHALTUNG VON GESETZEN, VORSCHRIFTEN UND NORMEN



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US Tel.: +1 800 800 0444
US Fax: +1 800 800 0445
CA Tel.: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890