



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

Äußerst strapazierfähige, leichte Arbeitshandschuhe, die Komfort, Flexibilität und Griffigkeit gewährleisten

- Verbesserte Haltbarkeit:** Die NBR-Schaumstoffbeschichtung des HyFlex® 11-528 für leichte Industriehandschuhe sorgt für erhöhte Haltbarkeit und erfüllt EN ABRASION LEVEL 3
- Verbesserte Griffigkeit:** Die NBR-Schaumstoffbeschichtung verbessert die Griffigkeit dieser Sicherheitshandschuhe auch bei trockenen bis leicht öligen Anwendungen.
- Gesicherter Schutz:** Ausgestattet mit der glasfreien INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, die eine Schnittfestigkeit der Stufe EN ISO B gewährleistet
- Erhöhte Taktilität:** Diese HyFlex®-Handschuhe sind außerdem hochflexibel und bieten den idealen Bewegungsspielraum und die Taktilität, die für die Handhabung kleiner Teile erforderlich sind.
- Minimierung der Gesundheitsrisiken:** Da sie von vornherein DMF-frei sind, vermeiden sie alle damit verbundenen Gesundheitsrisiken.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Bergbau
- Energie
- Transport

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Endmontage
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Veredelung von Materialien und Produkten

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11528

Hautfreundlicher Schnittschutz mit
INTERCEPT Technology®

Hauptmerkmale

- Glasfreier INTERCEPT™ Liner:** Verbesserter Schnittschutz
- Beschichtung aus NBR-Schaum:** Starke Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit
- Flexibles Design:** Großer Bewegungsspielraum und Taktilität

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Latexproteine (im elastischen Strickbund)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Technologien



Fibre glass free



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-528	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: HPPE, Basalt, Polyester, Spandex Manschetten-Stil: Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	Schwarz	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umlkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699