HyFlex™

11-537

Beschichtet mit INTERCEPT TECHNOLOGY™ und ANSELL GRIP™ Technologie

Schnittfestigkeit | Leichte Belastungen

Ultraleichte, schnittfeste Arbeitshandschuhe, die einen robusten, dauerhaften Halt bieten

- **Verbesserte Griffigkeit:** HyFlex™ 11-537-Industriehandschuhe verfügen über die ANSELL GRIP™-Technologie und eine zu drei Vierteln getauchte Nitrilschaumbeschichtung, die die Griffigkeit verbessert.
- **Erhöhter Komfort:** Die spezielle Mischung aus Garn und Maschen der ZONZ™ Comfort Fit Technology sorgt für ein angenehmes, ergonomisches Tragegefühl.
- **Leichteres Tragegefühl:** Das ultraleichte Innenfutter dieser HyFlex™-Handschuhe bietet persönlichen Schutz und außergewöhnliche Fingerfertigkeit
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Die Schaumstoffbeschichtung mit FORTIX™ Abriebfestigkeitstechnologie trägt zum Erreichen der EN- und ANSI-Abriebschutzstufe 4 bei.
- **Erhöhter Schutz:** Die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology gewährleistet außerdem Schnittschutz nach EN ISO B/ANSI A2
- **Geringeres Risiko von Oberflächenfehlern:** Silikonfrei, das Risiko der Übertragung von Verunreinigungen auf das Metall vor der Lackierung wird minimiert

Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Endmontage
- Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Veredelung von Materialien und Produkten

HyFlex™

11-537

Beschichtet mit INTERCEPT TECHNOLOGY™ und ANSELL GRIP™ Technologie

Hauptmerkmale

- **Dreivierteltauchbeschichtung aus Nitril:** Starker Griff, sichere Handhabung
- **ZONZ™ Comfort Fit:** Geringere Ermüdung der Hand, atmungsaktiver Komfort
- **Ultraleichtes Innenfutter:** Geschmeidige, wendige Sicherheitshandschuhe

Technologien

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

DMF free

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Touchscreen Compatible

ZONZ™
Comfort Fit Technology

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

ANSI/ISEA 105-2024 A2 4 3

EN388: 2016 4X42B

Spezifikationen

MARKE | ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex™ 11-537	**Veredelung**: Tauchbeschichtung **Beschichtungsmaterial**: Nitrilschaum **Auskleidungsmaterial**: Nylon, INTERCEPT™ Schnittfestigkeitstechnologie, Spandex **Manschetten-Stil**: Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270 mm / 8.26-10 inches	Schwarz	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel..: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Ansell