

HyFlex™

11-574

Hochtaktiler schnittfester Handschuh



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

Erhöht die Präzision und Produktivität mit Second-Skin-Komfort in einem Handschuh der Klasse ANSI A4/ISO D

- **Nachgewiesene Produktivität:** Anwender, die HyFlex 11-574-Sicherheitshandschuhe tragen, erledigen Präzisionsaufgaben 57 % schneller als mit vergleichbaren Handschuhen auf dem Markt*.
- **Zweite-Haut-Design:** Entwickelt mit der AEROFIT™-Technologie, einer innovativen, flexiblen Schaumnitrilbeschichtung, die eine verbesserte Kontrolle und Taktilität bietet - 94 % der Handschuhträger berichteten über eine verbesserte Kontrolle der Fingerspitzen und taktile Sensibilität^.
- **Erstklassiger Komfort:** 98 % der Fachleute bevorzugten den HyFlex 11-574 für Präzisionsarbeiten und ganztägiges Tragen^.
- **Fortschrittlicher Schnittschutz:** Mit INTERCEPT™ verstärktem HPPE-Garn der nächsten Generation für zuverlässigen Schnittschutz nach ANSI/ISEA 105-2024 A4/ EN ISO D beim Umgang mit scharfen oder grobkantigen Gegenständen.
- **Verbesserte Compliance:** Reduziertes Ausziehen der Handschuhe während der Schicht dank Touchscreen-Kompatibilität und zertifizierter Hautfreundlichkeit.

* Der Vergleich basiert auf Ansell-Labortests unter standardisierten Bedingungen im Dezember 2025 im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen des Wettbewerbs. Die Ergebnisse können je nach Anwendung variieren.

^Basierend auf einer Umfrage unter 52 Handschuhträgern, bei der Ansell-Handschuhe mit auf dem Markt erhältlichen Handschuhen anderer Hersteller verglichen wurden (Mai 2025)



Industrien

- Luftfahrt
- Maschinen und Anlagen
- Automotive

Einsatzbereiche

- Handhabung von scharfkantigen Teilen
- Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel
- Oberflächenprüfung, Kennzeichnung und Ausbesserung von Karosserieteilen
- Montage von Kleinteilen
- Montage und Prüfung von Komponenten

Hauptmerkmale

- **Produktivitätssteigerndes Design:** Ermöglicht 57 % schnellere Präzisionsarbeit.*
- **AEROFIT™-Beschichtung:** Eine innovative, flexible Schaumstoff-Nitril-Beschichtung, die bis zu 30 % dünner ist** für außergewöhnliche Taktilität und Kontrolle.
- **Atmungsaktives 21-Gauge-Liner:** Bietet erstklassigen Komfort bei Präzisionsarbeiten.

* Der Vergleich basiert auf Ansell-Labortests unter standardisierten Bedingungen im Dezember 2025 im Vergleich zu ähnlichen Handschuhen des Wettbewerbs. Die Ergebnisse können je nach Anwendung variieren.

** Im Vergleich zu Standardhandschuhen von Ansell mit demselben Schutzniveau.

Technologien

 **AEROFIT™**
Precision Comfort Technology



DMF free

 **INTERCEPT™**
Cut Resistance Technology



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X31D



1408033

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex™ 11-574	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Manschetten-Stil: Strickbund	21	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	229-279 mm / 9-11 inches	Schwarz	• 12 Paar/Papierband, 12 Papierbänder/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699