



Öl



Niedrige Chemikalienschutz

Leichte Belastungen

## Leichte, abriebfeste Handschuhe mit erweiterten ölabweisenden Eigenschaften

- Spezieller Schutz:** HyFlex® 11-926 Arbeitsschutzhandschuhe verfügen über eine RIPEL™ Liquid Repellence-Oberflächenbarriere, die den Hautkontakt mit Öl oder Chemikalien verhindert und so die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet.
- Verbesserte Griffigkeit:** Die Dreiviertel-Tauchbeschichtung dieser HyFlex®-Handschuhe und die kraftmindernde ANSELL GRIP™-Behandlung verbessern die Griffigkeit
- Erhöhte Flexibilität:** Die ergonomische Handform des HyFlex® 11-926 Industriehandschuhs und sein leichtes Innenfutter tragen dazu bei, dass die Hände nicht so schnell ermüden, da sie flexibel und wendig sind.
- Erhöhter Komfort:** Durch die Kombination von Spandex® und Nylon fühlt sich das Innenfutter des HyFlex® 11-926 wie eine "zweite Haut" an und sorgt für ein leichtes, angenehmes Tragegefühl.
- Verbesserte Haltbarkeit:** HyFlex® 11-926 Industrie- Arbeitshandschuhe erreichen Abriebfestigkeit nach EN und ANSI Level 3 für lang anhaltenden Tragekomfort



### Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung
- Chemie
- Landwirtschaft

### Einsatzbereiche

- Metall- und Montagearbeiten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Be- und Entladen rauer Teile und Kisten
- Auswechseln von Werkzeugen und Spritzgussteilen
- Endmontage
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Lagerung von Rohmaterialien
- Be-/Entladen von Lkw und anderen Fahrzeugen
- Warenannahme
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-926

Leichter ölabweisender, ölbeständiger  
Mehrzweckhandschuh

## Hauptmerkmale

- RIPEL™ Liquid Repellence:** Schutzhandschuhe für ölige Bedingungen
- Dreiviertel-Tauchverfahren:** Für eine Schutzschicht mit sicherem Halt
- Leichtes, feinmaschiges Innenfutter:** Bietet Flexibilität und Komfort

## Chemische Vulkanisierbeschleuniger

- Zinkdibutyldithiocarbamat

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

## Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

### Kompatibel mit der REACH-Verordnung

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016  
4121A



ISO 18889

EN 388  
4121

EN 388  
4121A



## Technologien



## Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-926	<b>Veredelung:</b> 3/4-Beschichtung <b>Beschichtungsmaterial:</b> Nitril <b>Auskleidungsmaterial:</b> Nylon <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-260 mm/ 8,46-10,23 Zoll	Violett	12 Paare/Beutel, 12 Beutel/Karton

Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551

### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699