


Bietet in Hochrisikosituationen mit einer um 30 % längeren Stulpe einen bis zum Ellbogen reichenden persönlichen Schutz

- **Erweiterter Schutz:** Die medizinischen MICROFLEX™ 93-244 Untersuchungshandschuhe aus Nitril bieten einen um 30 % längeren, bis zum Ellbogen reichenden (390 mm lang) persönlichen Schutz für Hochrisikosituationen
- **Reduziertes Allergierisiko:** Ohne Beschleuniger hergestellt, um Anwender vor Typ-IV-Hautallergien zu schützen
- **Chemikalien- & Chemotherapieschutz:** Diese Einweghandschuhe eignen sich für ein breites Spektrum an Anwendungen im Gesundheitswesen und wurden gegen gängige Chemikalien in der Sterilisationsabteilung sowie gegen Chemotherapeutika getestet



Industrien

- Gesundheitswesen

Empfohlen für

- Sterilisationsabteilung
- Vermeidung einer Kreuzkontaminierung
- Laboranalysen
- Zentralversorgung
- Notfalleinsatz bei Biogefährdung

TECHNISCHES DATENBLATT

	Produktbeschreibung
Material	Nitril
Externe Handschuhoberfläche	Vollständig texturiert
Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Produktzertifizierung	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5
Verpackung Übersicht	100 Handschuhe pro Box 10 Boxen pro Karton 1000 Handschuhe pro Karton
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Ursprungsland	Malaysia
Produkt Segmentation	Hohes Risiko
Antistatisch	Ja
Silikonfrei	Ja
RightCycle	Ja
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Ohne Beschleuniger hergestellt <i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i>

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm/Inch)	390 / 15.4		EN 455-2, ASTM D6319
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.13 mm / 5.1 mil		EN 455-2, ASTM D6319
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0.17 mm / 6.7 mil		EN 455-2, ASTM D6319
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Reißkraft (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Bestellnummer	93244060	93244070	93244080	93244090	93244100	93244110

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

