

## Nitril-Einmalhandschuhe, die speziell zum Schutz bei gleichzeitiger Minimierung von Typ-IV-Hautallergien entwickelt wurden

- **Geringeres Allergierisiko:** Es ist klinisch erwiesen, dass es Rötungen und Juckreiz im Zusammenhang mit Kontaktdermatitis reduziert und das Risiko von Typ-IV-Allergien minimiert.
- **Taktile Sensibilität:** Dünne und leichte Konstruktion für mehr Taktilität
- **Sicherer Griff:** Texturierte Fingerspitzen für sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien



### Industrien

- Biowissenschaften

### Empfohlen für

- Montage von Komponenten
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben

# TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung	
<b>Material</b>	Nitril
<b>Externe Handschuhoberfläche</b>	Texturierte Finger
<b>Prüfungsstandards</b>	ISO 13485:2003
<b>Produktzertifizierung</b>	ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 Virus, UKCA
<b>Verpackung Übersicht</b>	100 Handschuhe pro Spender 10 Spender pro Karton 1000 Handschuhe pro Karton
<b>Aufbewahrung</b>	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
<b>Ursprungsland</b>	Malaysia
<b>Produkt Segmentation</b>	Hohe Tastsensibilität
<b>Antistatisch</b>	Nein
<b>Silikonfrei</b>	Ja
<b>Chemische Vulkanisierbeschleuniger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Beschleuniger hergestellt</li> </ul> <p><i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i></p>


## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte	Testverfahren	
Länge (mm/Inch)	240 (9,5)	ASTM D3767,EN 420	
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	AQL-Wert 1,5	ASTM D5151,EN 420	
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0,06 / 2,4	ASTM D3767,EN 420	
Wandstärke: Finger (mm/mil)	0,10 / 3,9	ASTM D3767,EN 420	
	<b>VOR ALTERUNG</b>	<b>NACH ALTERUNG</b>	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	29	20	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
<b>Bestellnummer</b>	93823060	93823070	93823080	93823090	93823100

## Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Russland

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

**Ansell**