



RO80

Wasserdichte, schnittfeste
Schlaghandschuhe mit einer
nitrilgetränkten Handfläche für
hervorragende Fingerfertigkeit



Stoßschutz



Abriebbeständig

Schnittfestigkeit



Spritzflüssigkeitsschutz



Öl

Leichte Belastungen

Hochgradig schnittfeste, wasserdichte Schlaghandschuhe mit einer nitrilgetränkten Handfläche für hervorragende Fingerfertigkeit

- Verbesserte Griffigkeit und Fingerfertigkeit:** RINGERS® RO80 Schnittschutzhandschuhe verfügen über ein atmungsaktives Strickobermaterial mit einer nitrilbeschichteten Handfläche, die für Komfort und Fingerfertigkeit sorgt, während die sandfarbene Oberfläche eine hervorragende Griffigkeit in nassen und trockenen Umgebungen bietet
- Mehr Sicherheit und Komfort:** Das wasserdichte Innenfutter dieser RINGERS®-Handschuhe hält die Hände angenehm trocken
- Spezieller Schutz:** Entwickelt mit der F3 Technology™ und einem patentierten TPR-Design (thermoplastischer Gummi), das Knöchel, Daumen und die gesamte Länge der Finger bedeckt, minimieren diese Arbeitshandschuhe die Gefahr von Stößen* und bieten eine hochentwickelte 360°-Schnittfestigkeit**.
- Verbesserte Funktionen:** Die RINGERS® RO80 Impact-Handschuhe verfügen außerdem über eine gut sichtbare Handfläche und Finger, die für zusätzliche Sicherheit sorgen, sowie über Touchscreen-kompatible Daumenspitzen, Zeige- und Mittelfinger.
*ANSI/ISEA 138 Stufe 2 Aufprallschutz
**EN Stufe F und ANSI/ISEA Stufe A6 Schnittschutz



Industrien

- Energie
- Industrie
- Bauarbeiten
- Automobilindustrie
- Hobbyarbeiten
- Bergbau

Einsatzbereiche

- Arbeiten mit Werkzeugen
- Handhabung von Rohren
- Reinigung
- Handhabung von Metallblechen



RO80

Wasserdichte, schnittfeste
Schlaghandschuhe mit einer
nitrilgetränkten Handfläche für
hervorragende Fingerfertigkeit

Hauptmerkmale

- Strick-Obermaterial mit sandigem Finish:** Atmungsaktiver Komfort und hervorragender Grip
- Wasserdichte Barriere:** Für trockene, bequeme und sichere Hände
- Patentiertes TPR-Design:** Schutz für Knöchel, Daumen und Finger*

*ANSI/ISEA 138 Stufe 2 Aufprallschutz

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



4X43FP

Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
RINGERS® RO80	Veredelung: PVC-Stoßdämpfer, Tauchbeschichtung Beschichtungsmaterial: Nitril Auskleidungsmaterial: HPPE Manschetten-Stil: Strickbund	8, 9, 10, 11, 12	Hi Viz (Hohe Sichtbarkeit)	8 Paare/Beutel, 6 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551