R-176

Isolierte, wasserdichte Schlaghandschuhe, mit Isolierung und wasserdichter Barriere, die die Hände warm und trocken halten

Stoßschutz | Spritzflüssigkeitsschutz | Kälte | Abriebbeständig | Schnittfestigkeit | Mittlere Belastungen

Isolierte, schnittfeste Schlaghandschuhe mit einer wasserdichten Barriere, die die Hände warm und trocken hält

- **Spezieller Schutz:** Mit dem patentierten TPR-Design (thermoplastischer Gummi), das mit der F3 Technology™ entwickelt wurde, gewährleisten die RINGERS™ R176 Arbeitshandschuhe einen Knöchelschutz und einen Aufprallschutz in Fingerlänge
- **Verbesserte Griffigkeit und Schnittfestigkeit:** Eine zusätzliche Handflächenschicht mit griffigen PVC-Aufnähern bietet sowohl erweiterte Schnittfestigkeit als auch hervorragende Griffigkeit
- **Zusätzlicher Schutz:** Die firmeneigene wasserdichte Barriere und 70 g Thinsulate™-Isolierung schützen die Hände vor den Elementen und halten sie warm und trocken.
- **Verbesserte Funktionen:** Diese RINGERS™-Handschuhe verfügen außerdem über eine verlängerte Stulpe mit Gamaschenverschluss und erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Paspeln an der Stulpe, um die Sicherheit des Benutzers zu erhöhen, sowie über Touchscreen-kompatible Daumenspitzen, Zeige- und Mittelfinger.

Industrien

- Bauarbeiten
- Energie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Bergbau

Einsatzbereiche

- Verketten von Rohren
- Installation und Demontage von Bohrtürmen
- Montage von Komponenten
- Montage und Demontage großer Rohre
- Entladen und Stapeln von Rohren
- Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
- Allgemeine Pumpenarbeiten
- Handhabung von Eisen
- Arbeiten mit Werkzeugen
- Wartungsarbeiten
- Führen von schweren Maschinen
- Kühlhauslagerung

R-176

Isolierte, wasserdichte Schlaghandschuhe, mit Isolierung und wasserdichter Barriere, die die Hände warm und trocken halten

Hauptmerkmale

- **Patentiertes TPR-Design:** Knöchel-, Daumen- und Fingeraufprallschutz
- **Zusätzliche Innenhandschicht mit PVC-Patches:** Hervorragende Schnittfestigkeit und Griffigkeit
- **Wasserdichte Barriere und 70g Thinsulate™ Isolierung:** Warme, trockene Hände

Technologien

Touchscreen Compatible

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

EN 511 121

ANSI/ISEA 105-2024 A6 4 5

ANSI/ISEA 138-2019 2

EN388: 2016 3X44FP

Spezifikationen

MARKE | ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	BESCHICHTUNG FARBE	VERPACKUNG
RINGERS™ R176	**Auskleidungsmaterial**: HPPE **Manschetten-Stil**: Verlängerte Stulpe mit abschließende elastische Stulpe	8, 9, 10, 11, 12, 13	Schwarz auf Rot	5 Paare/Beutel, 10 Beutel/Karton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Australien
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel..: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.