

Gants de travail légers à haute dextérité, offrant une excellente préhension et une légère résistance aux produits chimiques

- **Ergonomie certifiée** : Certifiés par United States Ergonomics, les gants résistants aux produits chimiques AlphaTec™ 58-128 ont une forme ajustée, réduisent la fatigue des mains et sont reconnus pour favoriser la santé musculo-squelettique lors de tâches répétitives.
- **Protection assurée** : L'enduction fine en nitrile de ces gants industriels constitue une barrière efficace contre les huiles et les fluides irritants, pour une protection individuelle fiable adaptée aux applications légères.
- **Grip amélioré** : les gants de protection AlphaTec™ 58-128 sont également dotés d'un polymère d'enduction ANSELL GRIP™ Technology, qui améliore la préhension lors de la manipulation de pièces humides ou huileuses.
- **Amélioration du confort** : Sa forme ergonomique s'adapte aux contours naturels de la main du porteur, ce qui facilite son port et son utilisation.

Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Retouche
- Moulage par injection sous pression
- Réparation et maintenance d'équipements
- Assemblage et montage de composants
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Assemblage final
- Assemblage et inspection de pièces
- Entreposage de matières premières
- Tests



Principales propriétés

- **Certification ergonomique** : Une forme adaptée, pour une bonne santé musculo-squelettique
- **Revêtement fin en nitrile** : Protection contre les huiles et les liquides irritants
- **Revêtement ANSELL GRIP™ Technology** : manipulation plus aisée des pièces humides ou huileuses.

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Diéthylthiocarbamate de zinc

Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.

Technologies



ANSELL GRIP™

Ansell Grip Technology



ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology



Normes de performance



0493

EN388: 2016



2121A

EN388: 2016



2121A

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-1:2016



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-5:2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec™ 58-128	Liner Material: Nylon Coating Material: Nitrile Featured Technology: ANSELL GRIP™	7, 8, 9, 10, 11	280 / 11	Gris	12 paires/polybag ; 12 sachets par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.