

Gants de salle blanche à manchette longue, offrant une protection supplémentaire contre les produits chimiques et les médicaments de chimiothérapie

- **Protection chimique :** Les BNPS BioClean™ N-Plus sont résistants à une série de produits chimiques et de médicaments de chimiothérapie (EPI de catégorie III, EN ISO Type B, ASTM D6978)
- **Traitement propre :** Les gants sont lavés à l'eau déminéralisée afin de réduire davantage les particules de surface, les matières extractibles ioniques et les résidus non volatils.
- **Réduire le risque de contamination :** Les gants sont conditionnés dans un emballage non particulaire, ce qui réduit les risques potentiels de contamination dans l'environnement de la salle blanche.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Manchette longue allongée :** Offre une couverture accrue pour une excellente protection des avant-bras
- **Protection chimique:** Résistant à une série de produits chimiques et de médicaments de chimiothérapie
- **Assurance de la stérilité:** Stérilisation aux rayons gamma avec un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10⁻⁶

Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique
- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire/Recherche et développement
- Fabrication de matériel médical
- Production pharmaceutique
- Production et fabrication
- www.ansell.com gants stériles

Recommandé pour

- Transfert de composants solides et liquides
- Résistance aux projections chimiques
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Opérations de mélange pour applications biotechnologiques
- Étiquetage et remplissage en milieu aseptisé

FICHE TECHNIQUE

	Informations produit
Matériau	Nitrile
Couleur	Blanc
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Manchette	Bord roulé
QMS contrôle/Normes de fabrication	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Affaires réglementaires	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact alimentaire, Catégorie III, UKCA
Conditionnement	1 paire par emballage intérieur ; 1 emballage intérieur par pochette ; 10 pouches per outer bag ; 20 sacs d'emballage secondaire par carton doublé (200 paires) Des emballages plus durables : Ces gants stériles en nitrile sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé. *L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclage du PE dans votre pays, car ce matériau plastique peut ne pas être considéré comme recyclable dans votre pays.
Stockage	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Tailles disponibles	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Surface externe du gant	Doigts et paume adhésifs
Internal Glove Surface	Chlorée
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale pour la stérilisation	25kGy
Niveau garanti de stérilité	10 ⁻⁶
Cleanroom de Salle Blanche	Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Durée limite de stockage	5 Years
Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques	Oui
Teneur en protéines	Not Applicable: contains no natural rubber latex
Propriétés antistatiques	Oui

Propriétés physiques									Méthode d'essai
Tailles	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	
Longueur (mm/po)	400 / 15.75								EN ISO 21420
Largeur paume (mm/in)	75/2,9	82/3,2	89/3,5	95/3,7	102/4	107/4,2	115/4,5	121/4,7	
Absence de perforation	1.0 AQL								EN 374-2
Teneur en particules type $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptes/cm ²)	<1800								TEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.17/6.69								EN ISO 21420
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.21/8.26								EN ISO 21420
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.10/3.93								EN ISO 21420
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	$\geq 9 \text{ N}$								EN 455-2

TENEUR EN COMPOSÉS IONIQUES

Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type	Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type
Ammonium	Disponible dans le dossier	Nitrate	< 0,30
Bromure	<0.01	Nitrite	Disponible dans le dossier
Calcium	<0.50	Phosphate	<0.01
Chlorure	<0.45	Potassium	<0.20
Fluorure	<0.01	Sodium	<0.10
Lithium	<0.01	Sulfate	<0.25
Magnésium	<0.01	Zinc	< 0.18

INFORMATIONS DE COMMANDE

TAILLE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles TM et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.