



Coupures



Applications moyennes

## Solution économique pour les applications moyennes nécessitant une résistance élevée à la coupure, une bonne adhérence et une bonne résistance à l'huile dans un environnement huileux.

- **Meilleure préhension** : Dotés d'une doublure sans couture entièrement enduite de NBR et d'une paume rugueuse, les gants de protection EDGE® 48-939 offrent une préhension très sûre dans les environnements huileux, tout en protégeant la peau des blessures et de la contamination par l'huile.
- **Conception du gantelet** : le gantelet des gants de protection des mains EDGE® 48-939 étend la zone oléophobe et facilite l'enfilage et le retrait des gants.
- **Défenses renforcées**: EDGE® 48-939 offre un haut niveau de résistance à l'abrasion et une protection contre les coupures sur le site . En outre, le gant offre une protection contre la chaleur de contact EN 407 niveau 1, ce qui le rend idéal pour les travailleurs qui manipulent des équipements, des pièces et des objets chauds.



### Secteurs industriels

- Industrie aérospatiale
- Industrie automobile
- Fabrication de verre
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Énergie

### Applications

- Usinage, estampage/emboutissage, découpe
- Meulage
- Assemblage de pièces
- Maintenance/Entretien
- Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Manipulation d'objets ou de pièces métalliques tranchants

#### Principales propriétés

- **Revêtement NBR:** forte adhérence en milieu huileux
- **Conception des gantelets:** plus de zone oléophobe et facilité d'enfilage et de retrait.
- **Résistance thermique :** Capacité à manipuler en toute confiance des composants chauds

#### <small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

#### Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN 407



X1XXXX

EN388: 2016



4X43D

#### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
EDGE™ 48-939	<b>Finition:</b> Enduction totale par trempage, Paume enduite, Finition rugueuse <b>Matériau de l'enduction:</b> Nitrile <b>Matériau du support:</b> Polyester, PEHP, Spandex <b>Modèle de manchette:</b> Crispin	13	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	285 à 345mm / 11.22 à 13.58 pouces	Noir	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

#### <small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### <small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### <small>Australie</small>

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### <small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### <small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### <small>Canada</small>

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.