

HyFlex™

11-501

Gant de protection contre les coupures avec résistance à la chaleur de contact



Coupures



Chaleur



Applications moyennes

Gant de protection contre les coupures A5/ EN ISO D avec résistance à la chaleur de contact

- **Protection contre les coupures :** Offre une protection contre les coupures de niveau A5/ EN ISO D, adaptée à des performances fiables dans les tâches de manutention quotidiennes
- **Adhérence fiable :** Le revêtement en mousse de nitrile assure une manipulation sécurisée et un meilleur contrôle lors de l'utilisation
- **Compatibilité avec les écrans tactiles :** Permet l'utilisation des appareils sans retirer les gants, assurant un flux de travail ininterrompu
- **Résistance à la chaleur :** La résistance à la chaleur de contact de niveau 1 selon la norme EN 407 protège lors de la manipulation de composants chauds



Secteurs industriels

- Automotive
- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Moulage par injection sous pression
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Manipulation et finition de pièces structurelles
- Réglage de systèmes et vissage
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)

HyFlex™

11-501

Gant de protection contre les coupures avec résistance à la chaleur de contact

Principales propriétés

- **Protection contre les coupures** : Protection intermédiaire A5/ EN ISO D
- **Adhérence fiable** : Le revêtement en mousse de nitrile assure une manipulation sécurisée
- **Compatible avec les écrans tactiles** : Utilisez les appareils sans retirer les gants

Technologies



Touchscreen Compatible

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X41D

EN 407



X1XXXX

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-501	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Nitrile Matériau du support: Acier inoxydable, Spandex, Kevlar® Modèle de manchette: Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	217-271 mm / 8.54-10.66 inches	Bleu	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell