

HyFlex™

11-541

Gants résistants aux coupures durables et résistants aux perforations



Coupures



Chaleur



Applications légères

Gants de protection D, durables et résistants aux perforations ISO D

- **Protection contre la coupe** : Offre une protection de coupe A4/EN ISO D adaptée à une performance fiable dans les tâches quotidiennes
- **Prise sécurisée** : ANSELL™ GRIP La technologie permet une manipulation stable et un meilleur contrôle lors de l'utilisation
- **Résistance à l'abrasion** : la technologie FORTIX™ améliore la durabilité pour une durée d'usure prolongée dans des conditions exigeantes
- **Résistance aux perforations** : ANSI/ISEA 105-2024 niveau 3 et EN 388 niveau 1 aident à réduire le risque de blessure dans les tâches à risque moyen
- **Conception du masquage de la saleté** : Les taches et les packs vend des paumes sombres cachent des mains de paume permettent un accès facile et une réapplication



Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Automotive
- Maintenance d'infrastructure
- Industrie chimique

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Assemblage final

HyFlex™

11-541

Gants résistants aux coupures durables
et résistants aux perforations

Principales propriétés

- Protection contre la coupure : A4/ EN ISO D protection milieu de gamme
- ANSELL GRIP™ : Assure la prise en main sécurisée
- FORTIX™ durabilité : Abrasion niveau 4 Performance

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dibutyl dithiocarbamate de zinc
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN 388: 2016



4X21D

EN 407



X1XXXX

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex™ 11-541	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Mousse nitrile Matériau du support: Nylon, Acier inoxydable, Spandex, Kevlar® Modèle de manchette: Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	196-250 mm / 7.71-9.84 inches	Gris	• 12 paires/sac, 12 sacs/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Technologies



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

Ansell