

# HyFlex™

## 11-584

Gant à haute sensibilité tactile pour les risques de coupure élevés



Coupures



Applications légères

## Améliore la précision et la productivité grâce au confort seconde peau d'un gant de classe A6/EN ISO F

- **Conception seconde peau** : Conçu avec la technologie de confort de précision AEROFIT™, un revêtement innovant et flexible en mousse de nitrile offrant une tactilité et une sensibilité améliorées, ainsi qu'une sensation de gant plus confortable et respirante.
- **Confort optimal** : Largement privilégié pour les tâches de manipulation précises et le port tout au long de la journée^.
- **Protection anti-coupure avancée** : le fil HPPE renforcé INTERCEPT™ de nouvelle génération offre une résistance à la coupure fiable conforme aux normes ANSI/ISEA 105-2024 A6 / EN ISO F pour une sécurité accrue lors de la manipulation de pièces tranchantes.
- **Conformité améliorée** : Certifiés hypoallergéniques et compatibles avec les écrans tactiles afin de réduire le retrait des gants pendant les quarts de travail.



\*La comparaison est basée sur des tests effectués par le laboratoire Ansell dans des conditions standardisées en décembre 2025 par rapport à des gants concurrents similaires. Les résultats peuvent varier selon l'application.

^ Basé sur une enquête auprès de 52 utilisateurs de gants comparant les gants Ansell aux gants concurrents disponibles sur le marché (mai 2025) ; tests effectués avec des gants HyFlex 11-574. Les résultats peuvent varier d'un gant à l'autre dans cette série.

### Secteurs industriels

- Industrie aérospatiale
- Automotive
- Matériel industriel et biens d'équipement

### Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôleés
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Réglage de systèmes et vissage
- Changement d'outils et de matrices
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe

# HyFlex™

## 11-584

Gant à haute sensibilité tactile pour les risques de coupure élevés

### Principales propriétés

- Conception améliorant la productivité : permet un travail de précision 87 % plus rapide.\*
- Revêtement AEROFIT™ : Un revêtement innovant et flexible en mousse de nitrile, jusqu'à 30 % plus fin\*\* pour une tactilité et un contrôle exceptionnels.
- Doublure respirante de calibre 21 : offre un confort optimal et une manipulation précise.

\* La comparaison est basée sur des tests effectués par le laboratoire Ansell dans des conditions standardisées en décembre 2025 par rapport à des gants concurrents similaires. Les résultats peuvent varier selon l'application.

\*\* Par rapport au gant Ansell standard offrant le même niveau de protection.

### Technologies



Touchscreen Compatible

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



3X32F



1408033

### Spécifications

| MARQUE   RÉF.  | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                     | Jauge | TAILLE                       | LONGUEUR                       | CONDITIONNEMENT                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| HyFlex™ 11-584 | <b>Finition:</b> Paume enduite<br><b>Matériau de l'enduction:</b> Mousse nitrile<br><b>Matériau du support:</b> INTERCEPT™ Cut<br>Resistant yarns<br><b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot | 21    | 5, 6, 7, 8, 9,<br>10, 11, 12 | 205-272 mm / 8-<br>10.7 inches | • 12 paires/bande de papier, 12 bandes de papier/carton |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

#### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

#### Australie

Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

#### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Gro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.