

HyFlex™

11-735

Gant résistant à l'abrasion avec protection contre les coupures



Coupures

Abrasion



Applications moyennes

Gant résistant à l'abrasion avec protection contre les coupures A4 / EN ISO C

- **Protection contre les coupures** : offre une protection contre les coupures A4 / EN ISO C pour une performance fiable dans les tâches de manipulation quotidiennes
- **Compatibilité avec les écrans tactiles** : permet l'utilisation des appareils sans retirer les gants, assurant un flux de travail ininterrompu
- **Performance durable** : la résistance à l'abrasion de niveau 6 permet de prolonger la durée de vie des gants dans des conditions de manipulation exigeantes
- **Construction durable** : conçue pour maintenir la protection et la résistance lors d'une utilisation répétée
- **Confort de port** : offre un ajustement et un toucher confortables pour de longues périodes d'utilisation



Secteurs industriels

- Automotive
- Matériel industriel et biens d'équipement

Applications

- Opérations d'assemblage et de transformation des métaux
- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Manipulation de pièces structurales
- Montage et démontage
- Fixation de pièces et composants
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Material handling
- Maintenance/Entretien

HyFlex™

11-735

Gant résistant à l'abrasion avec protection contre les coupures

Principales propriétés

- Protection contre les coupures : protection A4 / EN ISO C
- Compatible avec les écrans tactiles : utilisez les appareils sans retirer les gants
- Performance durable : résistance à l'abrasion de niveau 6

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4X43C



1408033

Technologies



Touchscreen Compatible

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT	RightCycle
HyFlex™ 11-735	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon, INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, Spandex Modèle de manchette: Poignet tricot	10	6, 7, 8, 9, 10, 11	224-269 mm / 8.81-10.59 inches	Noir	• 12 paires par sachet, 12 sachets par carton	Oui

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell