

HyFlex™

48-135

Protection contre les décharges électrostatiques

Anciennement connu comme : Sensilite®



Usages multiples



Applications légères

Gants de travail légers enduits au bout des doigts, offrant une protection contre les décharges électrostatiques

- **Protection spécialisée** : Les gants industriels légers HyFlex® 48-135 sont conçus pour résister aux décharges électrostatiques (ESD)*, garantissant ainsi la protection des produits.
- **Amélioration de la tactilité** : Dotés d'une enduction de polyuréthane sur le bout des doigts, ces gants HyFlex® offrent aux utilisateurs d'excellents niveaux de flexibilité et de tactilité, parfaits pour les manipulations de précision.
- **Confort élevé** : Grâce à leur construction sans couture et à leurs diverses options de taille, les gants de sécurité résistants aux décharges électrostatiques HyFlex® 48-135 offrent un ajustement confortable et optimisé.
*EN 1149-1 : résistivité de surface (Ω) : $1,93 \times 10^{10}$
EN 1149-2 : Résistance au volume (Ω) : $4,79 \times 10^7$
EN 1149-3 : Décroissance de la charge T50 inférieure à 0,01 seconde



Anciennement connu comme : Sensilite®

Principales propriétés

- **Protection contre les décharges électrostatiques** : préserver l'intégrité du produit
- **Revêtement en polyuréthane sur le bout des doigts** : flexibilité et tactilité accrues
- **Construction sans couture, tailles variables** : ajustement optimal, confort optimal

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



EN388: 2016



EN 16350



113XA

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 48-135	Finition: Extrémités des doigts enduites Matériau de l'enduction: Polyuréthane Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	190-240 mm ; 7.48-9.45 pouces	Blanc	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.