

## Gants confortables offrant tactilité et protection dans de nombreuses applications

- **Confort élevé :** Les gants de sécurité jetables Ansell MICROFLEX® 92-134 Versatility sont fabriqués en nitrile souple, ce qui leur confère un grand confort tout en protégeant les mains.
- **Tactilité accrue :** La construction légère de ces gants jetables en nitrile permet d'améliorer la sensibilité tactile et le contrôle de la motricité fine.
- **Préhension optimisée :** ces gants MICROFLEX® sont texturés au bout des doigts pour assurer une meilleure préhension et une manipulation plus sûre des outils et des matériaux.
- **Une véritable polyvalence :** Conçus pour une large gamme d'applications, ces gants renforcent la protection des mains dans un grand nombre d'industries.



### Secteurs industriels

- Santé
- Industrie automobile
- Transformation des aliments
- Production
- Sciences de la vie
- Secteurs industriels

### Recommandé pour

- Restauration / Préparation des repas
- Saisie de pièces et accessoires
- Transformation et manipulation d'aliments
- Activités d'assemblage légères
- Travaux de laboratoire, mélange, formulation, remplissage, nettoyage
- Préparation de produits pharmaceutiques
- Analyses de laboratoire
- Examens d'un patient standard
- Mise au rebut de déchets (poubelles, déchets dangereux et textiles)

## FICHE TECHNIQUE

|                                          | Fiche Produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                 | Nitrile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Surface externe du gant                  | Doigts adhésifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Normes de contrôle                       | ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Certification produit                    | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, Korean Standard, ASTM D6319, CE 0493, IFU, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA 21 CFR 177.2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 18889:2019, ISO 9001, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove, UKCA, Anvisa 81496190020 / CA 48.121, INVIMA 2015DM-0013417 |
| Conditionnement                          | 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par caisse, 1000 gants par caisse   90 gants par distributeur (taille XXL), 900 gants par caisse (taille XXL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consignes de conservation                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pays d'origine                           | Chine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Segmentation des produits                | Conception fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antistatique                             | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sans silicone                            | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiocarbamate de zinc</li> <li>Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)</li> </ul> <p><i>Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                          | Valeurs types        |                      | Méthode d'essai  |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Longueur (mm/pouces)                     | 240 / 9,5            |                      | ASTM D6319       |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | NQA 1,5              |                      | ASTM D5151       |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.07 / 2.8           |                      | ASTM D6319       |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)  | 0.11 / 4.3           |                      | ASTM D6319       |
|                                          | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT |                  |
| Allongement à la rupture (%)             | ≥ 500                | ≥ 400                | ASTM D412 & D573 |
| Force à la rupture (N)                   | ≥ 6                  | ≥ 6                  | EN 455-2         |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code produit | 92134060     | 92134070    | 92134080    | 92134090    | 92134100      | 92134110        |

## Normes de performance et conformité réglementaire



## Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

### Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

