

Gants d'examen à double couche offrant un confort accru et une barrière de protection avancée tout en réduisant les risques d'allergie cutanée

- Risque d'allergie réduit:** Fabriqué sans accélérateurs, ce qui permet d'éviter les allergies cutanées de type IV.
- Protection complète:** Testés pour la protection contre les médicaments chimiothérapeutiques, le fentanyl et les produits chimiques dangereux, ces gants en nitrile offrent une sécurité exceptionnelle.
- NQA bas:** Le NQA bas de 0,65 de ces gants d'examen médical renforce l'intégrité de leur barrière.
- Prise en main durable:** Les bouts des doigts texturés et une composition non adhésive/non moussante aident les utilisateurs médicaux et les professionnels de la santé à maintenir une prise en main solide dans des conditions sèches et humides.
- Protection étendue :** Nos gants sont dotés d'une manchette étendue au poignet et à la partie inférieure de l'avant-bras, protégeant ainsi les travailleurs sur leur lieu de travail.
- Confort amélioré:** Ces gants offrent désormais un confort accru à tout en conservant le même niveau élevé de protection.



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Transformation des aliments
- Santé

Remarques

Recommandé pour

- Administration de médicaments
- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Transfert de composants solides et liquides

FICHE TECHNIQUE

| | Fiche Produit |
|---|---|
| Matériau | Nitrile |
| Surface externe du gant | Doigts adhésivés |
| Normes de contrôle | ISO 13485, ISO 9001 |
| Certification produit | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks , FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved , ASTM D6319, NFPA 1999:2013,EN 455 1-4, EN 16523-1, ASTM D6977, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 421:2010, UKCA |
| Vue d'ensemble du conditionnement | 100 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 1000 gants par carton |
| Consignes de conservation | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |
| Pays d'origine | Malaisie |
| Segmentation des produits | Risque élevé |
| Antistatique | Oui EN1149 |
| Sans silicone | Non |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"> • Fabriqué sans accélérateurs <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p> |


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | Valeurs types | Méthode d'essai | |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------|
| Longueur (mm/pouces) | ≥ 280 / 11.0 | ASTM D3767,EN 420 | |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | NQA : 0,65 | ASTM D5151,EN 374-2 | |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.14 / 5.5 | ASTM D3767,EN 420 | |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil) | 0.21 / 8.3 | ASTM D3767,EN 420 | |
| AVANT VIEILLISSEMENT | | APRÈS VIEILLISSEMENT | |
| Résistance ultime à la traction (MPa) | ≥ 25 | ≥ 25 | ASTM D412 & D573 |
| Allongement à la rupture (%) | ≥ 700 | ≥ 650 | ASTM D412 |
| Force à la rupture (N) | ≥ 10 | ≥ 9 | EN 455-2 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code produit | 93868070 | 93868080 | 93868090 | 93868100 | 93868110 |

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.