

## Gants jetables en nitrile offrant une prise sûre et une protection durable

- Adhérence élevée:** notre surface mégatexturée offre une adhérence constante en environnement sec ou humide
- Résistance à la déchirure:** épaisseur robuste de la paume de 0,13 mm/5,1 mil pour résister à la déchirure en cours d'utilisation.
- Haute visibilité :** couleur orange pour augmenter la visibilité pendant le travail
- Durable :** formulation robuste offrant une protection durable et confortable des mains
- Approuvé pour le contact alimentaire :** idéal pour une large gamme d'applications de manipulation des aliments



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Construction
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Maintenance/Entretien
- Production
- Recyclage et élimination des déchets

Remarques

### Recommandé pour

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Transformation et manipulation d'aliments
- Changement d'huile, de liquides et de filtres
- Réparation de moteurs et transmissions
- Tâches mécaniques
- Maintenance/Entretien
- Remplacement de pneus
- Entretien de véhicules
- Assemblage de pièces

# FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
<b>Matériaux</b>	Nitrile
<b>Surface externe du gant</b>	Entièrement adhésivée
<b>Normes de contrôle</b>	ISO 13485, ISO 9001
<b>Certification produit</b>	Arrette du 05/08/2020, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889:2019 G1, UKCA, EN 1149
<b>Vue d'ensemble du conditionnement</b>	100 gants par boîte 10 boîtes par carton ; 1000 gants par carton
<b>Consignes de conservation</b>	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
<b>Segmentation des produits</b>	Robuste
<b>Antistatique</b>	Oui EN1149
<b>Sans silicone</b>	Oui
<b>Accélérateurs chimiques de vulcanisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutyldithiocarbamate de zinc</li> </ul> <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p>

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types	Méthode d'essai	
Longueur (mm/pouces)	240 / 9.45	ASTM D6319,ASTM D3767	
Absence de trous (niveau d'inspection I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1,EN 374-2	
	<b>AVANT VIEILLISSEMENT</b>	<b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b>	
Allongement à la rupture (%)	≥500	≥400	ASTM D412 & D573
Force à la rupture (N)	≥6	≥6	EN 455-2

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
<b>Code produit</b>	93256070	93256080	93256090	93256100	93256110

## Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Russie**  
Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

NI le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

