

R-266

Gant antichoc avec barrière imperméable et isolante, et technologie de préhension.









Antichoc Froid Abrasion Coupures | Applications lourdes

Protection antichoc et empiècements renforçant la préhension pour des mains qui restent au chaud et au sec lors des applications hivernales lourdes.

Le gant antichoc pour applications lourdes Ringers 266 présente une barrière isolante et imperméable dotée d'une paume en cuir synthétique et d'un empiècement renforçant la préhension, pour une protection polyvalente contre les risques de choc et les éléments.

- Gant intégrant la technologie F3 Technology™ inhérente à la gamme Ringers et présentant la construction TPR brevetée pour plus de dextérité et de confort.
- Pouce, index et majeur compatibles pour un usage avec un écran tactile, afin de limiter le retrait du gant.



Secteurs industriels

- Industrie minière
- Industries pétrolière et gazière

Applications

- Engagement et libération de colonnes de forage
- Chaînage de tiges
- Installation et retrait d'engins de forage
- Assemblage et désassemblage de larges conduites
- Déchargement et stockage de canalisations
- Préparation de chantier Déchargement de conduites et vannes
- Installation de collecteurs sous pression et de tubes d'injection
- Travaux ordinaires de plomberie
- Préparation de chantier Montage et désassemblage d'outils
- Manipulation de fer/Aménagement des outils de forage
- Manipulation d'outils
- Nettoyage et restauration environnementaux
- Manipulation de fer
- Maintenance et réparation de conduites/vannes
- Maniement de machines lourdes
- Réparation et maintenance d'équipements
- Manipulation de tuyaux





R-266

Gant antichoc avec barrière imperméable et isolante, et technologie de préhension.

Principales propriétés

- Protection antichoc en TPR au dos de la main et sur toute la longueur des doigts
- Paume en cuir synthétique avec empiècement pour une meilleure préhension
- Protection isolante Thinsulate[™] 100 g pour plus de chaleur
- Film barrière imperméable exclusif maintenant les mains au sec
- Pouce, index et majeur compatibles pour un usage avec un écran tactile
- Manchette longue avec fermeture en néoprène au poignet par languette en TPR
- Paume à coutures piquées en Kevlar®
- Couleur haute visibilité pour une sécurité accrue

Normes de performance & Conformité réglementaire













Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
RINGERS® R266	Matériau du support: Polyester Modèle de manchette: Manchette longue		8, 9, 10, 11, 12, 13	Noir et rouge	5 paires par sachet, 10 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T: +32 (0) 2 528 74 00 F: +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre II Suites 1304 1305 v 1306 Suites 1504, 1505 y 1506.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexique

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Région Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

Ansell Canada 105 Lauder Cowansville, QC J2K 2K8 Canada Tél. : 1 800 363 8340 F : +1 800 267 3551

Australie

Ansell Limited Anseil Limited Level 3,678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121 Australia T:+61 1800 337 041 F:+61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Prima 6, Prima Avenue Block 3512, Jalan Teknokrat 6 T:+603 8310 6688 F:+603 8310 6699





