

Gants confortables en nitrile pour salles blanches, compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

- **Amélioration de la protection et de la durabilité :** Les gants de salle blanche TouchNTuff™ 93-300 en nitrile sont confortables et robustes. Ils offrent une grande résistance aux éclaboussures de produits chimiques, aux perforations et aux déchirures.
- **Sauvegarde de l'intégrité du produit :** Ces gants en nitrile sont entièrement dépourvus de silicone, ce qui empêche le transfert de contaminants potentiels et préserve l'intégrité du produit.
- **Propreté assurée :** Ils sont également conçus pour être compatibles avec les environnements de salles blanches de classe 100 (ISO 5), offrant ainsi une protection des mains fiable et adaptée à l'objectif visé.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Formulation robuste en nitrile :** Résistance à la perforation, à la déchirure et aux éclaboussures chimiques
- **Conception sans silicone :** meilleure protection du produit
- **Compatibilité avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5) :** propreté assurée

Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique
- Fabrication électronique

Recommandé pour

- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Transfert de composants solides et liquides
- Pesée et distribution de matières premières solides et liquides
- Chargement de centrifuges et colonnes de chromatographie
- Mélange et formulation de substances solides et liquides
- Assemblage de pièces

FICHE TECHNIQUE

	Informations produit
Matériau	Nitrile
Couleur	Vert
Forme	Ambidextre
Manchette	Bord roulé
QMS contrôle/Normes de fabrication	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Affaires réglementaires	ASTM D6319, CE 0493, Catégorie III, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-EU Homologués pour le contact alimentaire , UKCA
Conditionnement	<p>50 gants par sachet sous vide ; 2 sachets en polyéthylène par sac protecteur ; 10 sachets maîtres en polyéthylène par carton doublé de polyéthylène</p> <p>Des emballages plus durables : Ces gants en nitrile sont emballés dans des emballages en plastique recyclable* et livrés dans des caisses en carton recyclé.</p> <p>*L'emballage intérieur, la poche, le sac et la doublure sont fabriqués à partir d'un film à base de polyéthylène (PE). Vérifiez toujours le statut de recyclabilité de votre région, car ces matériaux peuvent ne pas être considérés comme recyclables dans votre région.</p>
Stockage	Conservé à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage.
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Internal Glove Surface	Non poudrée, Chlorée
Cleanroom de Salle Blanche	Classe 5 ISO
Durée limite de stockage	3 Years
Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques	Oui
Teneur en protéines	Sans objet : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
Propriétés antistatiques	Oui
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Dibutyldithiocarbamate de zinc <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p>

TouchNTuff™

93-300

Gant de salle blanche jetable en nitrile non stérile

Propriétés physiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	300 / 12	EN ISO 21420
Absence de perforation	1.5 AQL	EN 374-2
Teneur en particules type $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptes/cm ²)	$\leq 1,200$ particules / cm ²	IEST-RP-CC005.4
Force à la rupture (N) pendant le vieillissement	≥ 9	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

TAILLE	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	93300060	93300070	93300080	93300090	93300100

NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T : +1 800 800 0444
US F : +1 800 800 0445
CA T : +1 800 363 8340

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T : +44 1638 663338
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et © sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.